# Bockwaage PCE-PB Serie

**Multifunktionelle Waage mit zwei verschiedenen Wägebereichen erhältlich / RS-232-Schnittstelle / optionales Software-Kit**

Günstige Bockwaage mit Edelstahl-Plattform für den Alltagseinsatz. Aufstellen und wiegen - einfacher geht es nicht. Die Bockwaage ist immer die richtige Wahl. Ob zum Wiegen von Tieren, Paketen oder Bauteilen, in kurzer Zeit können Sie das Gewicht genau ermitteln. Die Waage verfügt über eine Tarafunktion die beliebig oft gedrückt werden kann, so können Sie zum Beispiel die Verpackung / das Gefäß abziehen und mehrere Komponenten zuwiegen / dosieren. Das Bedienterminal ist serienmäßig durch ein 1000 mm Spiralkabel mit der Bockwaage verbunden. Eine weitere Besonderheit der Waage ist die RS-232-Schnittstelle zur Datenübertragung zu einem PC oder Laptop (dazu benötigen Sie allerdings noch das optional erhältliche Software-Kit / siehe Zubehör). Hier sehen Sie Waagen mit frei programmierbaren Wägeeinheiten.

- LCD-Display mit 15 mm Ziffern
- Batteriebetrieb möglich
- Anzeige für zu schwache Batteriespannung
- AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung, deaktivierbar
- RS-232 Datenschnittstelle zum Übertragen der Wägewerte auf einen PC
- HOLD-Funktion, hält den Wert für bis zu 120 s im Display fest
- Überlastanzeige "EEEEE", schützt vor Beschädigungen der Elektronik
- Anzeige umschaltbar von kg auf lb
- robuste Wägeplatte aus Edelstahl
- Kalibrierfunktion mittels Kalibriergewicht möglich
- Ein Kalibrierzertifikat kann für diese Bockwaage ausgestellt werden (z.B. zum Einhalten Ihrer DIN ISO 9000). Hierzu wird die Waage von uns an ein unabhängiges zugelassenes Kalibrierlabor gegeben

PCE Deutschland GmbH | Im Langel 4 | 59872 Meschede
Tel.: 01805 976 99 0* | Fax: 02903 976 99 29 | email: info@pce-instruments.com
*(14 Cent pro Minute aus dem dt. Festnetz, max. 42 Cent aus dem dt. Mobilfunknetz)
http://www.warensortiment.de/

## Technische Daten

| Bockwaage-Modell | Wägebereich | Ablesbarkeit | Linarität | Netto-gewicht | Plattform |
|---|---|---|---|---|---|
| | [kg] | [g] | [g] | [kg] | [mm] |
| PCE-PB 60 | 60 | 20 | ±50 | 4,5 | 325 x 315 x 55 |
| PCE-PB 150 | 150 | 50 | ±100 | 4,5 | 325 x 315 x 55 |
| Anzeigegerät | 220 x 90 x 42 mm | | | | |
| Einschwingzeit | > 2 Sekunden | | | | |
| Anzeige | 6-stelliges LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm | | | | |
| Schnittstelle | RS-232 Datenschnittstelle | | | | |
| Netzadapter | 230V / 50 Hz, Batteriebetrieb mittels 6 x AA Batterien möglich | | | | |
| Arbeitstemperatur | 15 ... 30 °C | | | | |
| Schutz | IP 54 | | | | |

## Lieferumfang

1 x Bockwaage der PCE-PB-Serie (je nach Modell), 1 x Anzeige, 1 x Wandhalterung für Anzeige, 1 x Steckernetzteil und 1 x Bedienungsanleitung

## Erhältliches Zubehör

- Thermo-Drucker PCE-BP1 inkl. RS-232 Schnittstellenkabel, zur Dokumentation Ihrer Wägewerte.

- Software-Kit bestehend aus RS-232-Datenkabel und Software (so können Sie den aktuellen Wert per Tastendruck zu einem PC übermitteln).

- RS-232-USB-Adpter (wird optional zum Software-Kit benötigt, wenn die Daten zu einem Laptop gesendet werden sollen).

- ISO-Kalibrierzertifikat, z.B. zum Einhalten Ihrer DIN ISO 9000.

Hier sehen Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "Bockwaage":

- Bockwaage der PCE-TS-Serie
  (Netz- oder Akkubetrieb, Wägebereiche bis 60 oder 150 kg, Schnittstelle RS-232)

- Bockwaage der PCE-PM-Serie
  (eichfähig, mit Wägebereichen bis 300 kg, Schnittstelle RS-232)

- Bockwaage der PCE-PS-150MXL
  (eichfähig, tragbar / rollbar mit besonders großer Wägeplatte, Wägebereich: 150 kg)

- Bockwaage der PCE-SST-Serie
  (wasserfest, Wägebereiche: 30 oder 60 kg, Schnittstelle RS-232)