



Dosierpumpe BL 1.5

**Dosierpumpe im Kunststoffgehäuse / Ansaugautomatik bis max. 1,5 m /
200 W Leistung / Dosierung frei einstellbar / minimale Wartung**

Die Dosierpumpe BL 1.5 zeichnet sich durch ihre einfache Handhabung und hohe Effizienz aus. Mit Hilfe der Dosierpumpe können Dosierungsprozesse in der Industrie vereinfacht und beschleunigt werden. Die Zuteilung der Dosierpumpe ist frei einstellbar, von 0 % bis 100 %. Durch die einfache und schnelle Montage ist die Dosierpumpe an vielen Stellen problemlos einsetzbar. Durch das geringe Wartungsintervall der Dosierpumpe lassen sich hohe Betriebszeiten ohne Ausfall erzielen. Das robuste Gehäuse der Dosierpumpe schützt vor leichten Erschütterungen. Die Ansaugautomatik der Dosierpumpe ermöglicht eine Förderhöhe von max. 1,5 m. Alle Teile der Dosierpumpe, die mit den zu dosierenden Chemikalien in Berührung kommen, bestehen aus den hochwertigen, chemikalienresistenten Materialien PTFE und PVDF. Durch Bohrungen an der Rückseite und am Sockel der Dosierpumpe kann diese sowohl waagrecht auf einer Arbeitsfläche als auch senkrecht an einer Wand montiert werden. Sollten Sie weitere Fragen zur Dosierpumpe haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten oder rufen unsere Hotline an: **01805 976 990***. Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie sehr gerne bezüglich der [Dosierpumpe](#) oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der [Regeltechnik](#) der [Messgeräte](#) oder der [Waagen](#) der [PCE Deutschland GmbH](#).



- robustes Pumpengehäuse
- Dosierung, frei einstellbar von 0 bis 100 %
- 220 V bis 240 V
- minimale Wartung
- für Industrie und Labor
- Ansaugautomatik
- max. 1,5 m Höhe
- ca. 200 W Leistung





Technische Spezifikation Dosierpumpe BL 1.5

max. Kapazität Förderleistung	1,5 l / h
max. Kapazität Druck	13 bar
Pumpengehäuse	Pumpenkopf aus PVDF Diaphragma und Ventilsitze aus PTFE Glaskugeln, Ventile und O-Ring-Dichtungen aus FPM / FKM
Ansaugautomatik	Max. Höhe 1,5 m
Stromversorgung	220 ... 240 V, 50 ... 60 Hz
max. Leistung	ca. 200 W
Abmessungen	165 x 194 x 121 mm
Gewicht	3 kg

Lieferumfang

1 x Dosierpumpe BL 1.5, 1 x Polyethylenschlauch 7 m, 1 x Einspritz- und Ansaugventile mit keramischem Saugkopf und Gegengewicht

Hier finden Sie weitere Dosierpumpen:

- [Dosierpumpe BL 3](#)
(Dosierpumpe im robusten Kunststoffgehäuse, 220 V bis 230 V, max. 1,5 m Förderhöhe)
- [Dosierpumpe BL 5](#)
(Dosierpumpe mit max. 200 W, Kapazität Förderhöhe max. 1,5 m)
- [Dosierpumpe BL 7](#)
(Dosierpumpe Pumpenkopf aus PVDF, Glasfaserverstärktes Polypropylen)
- [Dosierpumpe BL 15](#)
(Dosierpumpe Diaphragma und Ventilsitze aus PTFE)

