



Handthermometer PCE-MF 1

Handthermometer mit großem Messbereich -35 ... 250 °C

/ Anzeige des Max. - Min. Wertes / Data Hold Funktion / Lockmodus für Dauerbetrieb

Einfaches, handliches Handthermometer für berührungsloses Messen der Oberflächentemperatur. Das Handthermometer verfügt über eine Anzeige der aktuellen Temperatur, Höchst- und Tiefsttemperatur während der Messung. Innerhalb von einer halben Sekunde erhält man die Oberflächentemperatur - die berührungslose Messmethode auch von heißen, gefährlichen oder schwer erreichbaren Objekten. Den Anwendungen sind kaum Grenzen gesetzt. So kann dieses Handthermometer bei der Kontrolle von Heizungs- und Klimasystemen, der Fußbodenheizung, zum aufspüren heißer Stellen an elektrischen Anlagen usw. eingesetzt werden. Der Emissionswert ist bei diesem Handthermometer auf 0,95 fest eingestellt und deckt so 90 % aller Temperaturmessaufgaben ab. Eine Übersicht aller [Infrarotthermometer](#) von PCE Instruments finden Sie wenn sie dem Link folgen. Sollten Sie weitere Fragen zum Handthermometer haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten oder rufen unsere Hotline an: **01805 976 990***. Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie sehr gerne bezüglich Handthermometer oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der [Regeltechnik](#), der [Messgeräte](#) oder der [Waagen](#) der PCE Deutschland GmbH.



- IR-Temperaturmessbereich von -35 ... 250 °C
- Messwertanzeige wahlweise in °C oder °F
- Abschaltautomatik
- Anzeige der aktuellen und Höchsttemperatur
- schnelle Messfolge
- HACCP
- letzte Messung bleibt 15 Sekunden erhalten
- Entfernungs-/Messpunktverhältnis von 1:1 (Messfleckdurchmesser ca. 10 cm bei einer Entfernung von ca. 10 cm)
- einfach zu Bedienen

PCE Deutschland GmbH | Im Langel 4 | 59872 Meschede
Tel.: 01805 976 99 0* | Fax: 02903 976 99 29 | email: info@pce-instruments.com

*(14 Cent pro Minute aus dem dt. Festnetz, max. 42 Cent aus dem dt. Mobilfunknetz)

<http://www.warensortiment.de/>





Technische Daten	-35 ... +250 °C
Temperaturmessbereich	
Auflösung	0,1 °C
Genauigkeit	±2 °C oder ±2 % der höhere Wert gilt (-10 ... -35 °C ±4 °C)
Ansprechzeit	< 300 ms
Spannungsversorgung	Knopfzelle CR2032
Arbeitstemperatur	0 ... +50 °C
Abmessungen	40 x 75 x 20 mm
Gewicht	33 g
Messfleck (Messabstand zu Messpunktgröße)	1 : 1
Emissionsgrad (fest eingestellt)	0,95
LCD- Anzeige	LC-Display

Lieferumfang

1 x Handthermometer PCE-MF 1, 1 x Batterie und Bedienungsanleitung



Hier sehen Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "Handthermometer":

- [Handthermometer PCE-IR 100](#)
(Messung der Oberflächentemperatur und der Kerntemperatur von Lebensmitteln, HACCP)
- [Handthermometer PCE-888](#)
(mit Einpunkt-Laserstrahl und guter Genauigkeit, für Industrie und Handwerk, bis +550 °C)
- [Handthermometer MS-Plus](#)
(Intelligentes Handpyrometer mit Präzisionsglasoptik und einstellbarem Emissionsgrad)
- [Handthermometer PCE-889](#)
(bis +1.000 °C und einstellbarem Emissionsgrad für versch. Materialien)
- [Handthermometer LS-Plus](#)
(bis +900 °C, Präzisionsglasoptik, Punktgenaue Messung >1mm und PC-Schnittstelle)
- [Handthermometer PCE-JR 911](#)
(Gerät mit internem Speicher / Datenlogger, Software, PC-Kabel, Drucker, -40 ... +500 °C)
- [Handthermometer PCE-890](#)
(IR-Thermometer zur Temperaturmessung bis +1600 °C, Alarmgrenzen programmierbar)
- [Handthermometer PCE-IR 1800](#)
(IR-Thermometer zur Temperaturmessung bis +1800 °C, z.B. für Einsatz im Metallbereich)

Hier sehen Sie die komplette Übersicht über [alle Messgeräte](#) des Angebotes von PCE Instruments.

Kontaktinformation:
PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
D-59872 Meschede
Tel. 01805 976 990*
Fax 02903 976 9929

Die gleiche Seite auf spanisch , italienisch , englisch , kroatisch  oder französisch .

