



## Holzseit-Feuchtemesser Hydromette BL Compact S

Holzseit-Feuchtemesser für verschiedene Brennholzarten und Bauhölzer / Holzfeuchteanzeige in Gew- % oder in % Wassergehalt / zweistufige- Holzsortenkorrektur / dreizeilige LCD Anzeige / Auto Off Funktion

Der Holzseit-Feuchtemesser Hydromette BL Compact S ist das ideale Gerät zur Bestimmung der Holzfeuchte. Durch die Feuchtemessung des Brennholzes mit dem Holzseit-Feuchtemesser Hydromette BL Compact S beugen Sie einer Glanzrußbildung und damit einem Brand im Schornstein vor. Der Holzseit-Feuchtemesser Hydromette BL Compact S ist jedoch auch zur Feuchtemessung an Bauholz oder Schalbretter geeignet. Damit bei der Messung mit dem Holzseit-Feuchtemesser Hydromette BL Compact S eine hohe Genauigkeit erreicht wird ist eine Umstellmöglichkeit zwischen Weich- und Hartholz gegeben. Desweiteren kann der Messbereich am Holzseit-Feuchtemesser Hydromette BL Compact S zwischen Holzfeuchte in Gew.-% /atro oder Holzfeuchte in % Wassergehalt umgestellt werden. Umrechnungstabellen und Hinweise zur Holzfeuchte sind in der Bedienungsanleitung des Holzseit-Feuchtemesser Hydromette BL Compact S beschrieben. Im Lieferumfang des Holzseit-Feuchtemesser Hydromette BL Compact S befinden sich 10 Ersatzeinstechnadeln eine Schutzkappe und eine Kunststoffbox zur Aufbewahrung. Sollten Sie weitere Fragen zu dem Holzseit-Feuchtemesser Hydromette BL Compact S haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten oder nutzen Sie unser Kontaktformular oder rufen Sie uns an: **02903 976 99 0**. Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie sehr gerne bezüglich der Feuchtemesser oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der Labortechnik, der Regeltechnik, der Messgeräte oder der Waagen der PCE Deutschland GmbH.





- Holzfeuchte-Messgerät im Taschenformat für blitzschnelle Einzel- oder Reihenmessung
- 3zeilige LCD-Anzeige
- Anzeige in Gew.-% oder % Wassergehalt
- zweistufige Holzartenkorrektur
- Min-, Max- und Hold-Funktion für die gemessenen Werte
- Anzeige der Geräte- bzw. Umgebungstemperatur
- automatische Geräteabschaltung

### Technische Spezifikation Holzfeuchte-Messgerät Hydromette BL Compact S

Holzfeuchte	10 ... 50 % (atro) 10 ... 34 % Wassergehalt
Auflösung	0,1 %
Anzeige	3-zeiliges Display
Ansprechzeit	< 2 sek.
Lagerbedingungen	+5 ... +40 °C -10 ... +60 °C (kurzzeitig)
Betriebsbedingungen	0 ... +50 °C -10 ... +60 °C (kurzzeitig)
Spannungsversorgung	9 V Blockbatterie
Verwendbare Typen	Typ 6LR61 bzw. Typ 6F22
Abmessungen	200 x 50 x 30 mm
Gewicht	ca. 170 g





**Lieferumfang Holzscheit-Feuchtemesser Hydromette BL Compact S**

1 x Holzscheit-Feuchtemesser Hydromette BL Compact S, 1 x Batterie, 1 x Ersatzspitzen, 1 x Kunststoffkappe, 1 x Kunststoffbox, 1 x Bedienungsanleitung

**additionales Zubehör Holzscheit-Feuchtemesser Hydromette BL Compact S**

**Einsteck-Elektroden spitzen Compact HW 175**

**(Bestellnr. 14351)**

unisoliert, zur Messung von Isolierstoffen, Dämmmaterial, Holzwolle, etc. Nur in Verbindung mit den Geräten Hydromette BL Compact und Compact S  
Spitzenlänge: 175 mm



**Einsteck-Elektroden spitzen Compact Bi 175 (Bestellnr. 14352)**

am Schaft isoliert, zur Messung von Isolierstoffen, Dämmmaterial etc., zur Verwendung mit den Geräten Hydromette BL Compact und BL Compact S, Spitzenlänge 175 mm



**Bereitschaftskoffer VIII**

**(Bestellnr. 15058)**

Für 2 Geräte der blauen GANN Serie ohne weiteres Zubehör





**Kunststoff-Box  
(Bestellnr. 15099)**

Für 1 Gerät der blauen GANN Serie ohne  
Zubehör (Ersatzbox)



**Elektroden spitzen ohne Isolation, 20 mm**

für die Hydrometten COMPACT, COMPACT S,  
H 25 sowie für den Umrüstsatz M20-DS16  
20 mm lang (max. Eindringtiefe ca. 10 mm) VE  
= 100 Stück



