

Mobiler Drehstromzähler Easycount 3

Mobiler Drehstromzähler für Spannungen bis 400 V AC / stabiles ABS Gehäuse / gut ablesbare Anzeige / einfache Bedienung

Unser mobiler Drehstromzähler Easycount 3 ist ein Energiezähler, eingebaut in ein spritzwassergeschütztes- und schlagfestes Gehäuse, für Drehstrom bis 400 V. Der mobile Drehstromzähler Easycount 3 besitzt ca. 50 cm lange Kabelenden die mit einem CEE Stecker und einer CEE Kupplung versehen sind. Der mobile Drehstromzähler besitzt einen Stecker und eine Kupplung, die der maximal zugelassenen Stromstärke des Zählers angepasst (16 A oder 32 A) sind. Unser mobiler Drehstromzähler ist nach der neusten MID Zulassung geeicht. Ein mobiler Drehstromzähler Easycount 3 für Drehstrom ist ideal geeignet als temporärer Stromzähler für DJ's, als Baustromzähler, auf Straßenfesten, und ähnlichen Events bei denen der Strom abgerechnet werden soll aber kein fest eingebauter Stromzähler vorhanden ist. Hier sehen Sie eine Übersicht über unsere [Energie-Messgeräte](#). Sollten Sie weitere Fragen zum Thema mobiler Drehstromzähler Easycount 3 haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten, nutzen Sie unser [Kontaktformular](#) oder rufen Sie uns an: 01805 976 99 0 (14 ct/min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/min. aus dem dt. Mobilfunknetz). Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie gerne bezüglich des Themas mobiler Drehstromzähler Easycount 3 oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der [Regeltechnik](#), der [Labortechnik](#), der [Messgeräte](#) oder der [Waagen](#) der [PCE Deutschland GmbH](#).



- leichtgewichtig
- einfachste Bedienung
- flexibel und lageunabhängig einsetzbar

- stabiles ABS Gehäuse
- Anschlusskabelängen je ca. 0,50 m
- mit 16 A oder 32 A CEE Steckverbinder

Technische Daten

Spannungseingang

3 X 230 / 400 V AC

PCE Deutschland GmbH | Im Langel 4 | 59872 Meschede
 Tel.: 01805 976 99 0* | Fax: 02903 976 99 29 | email: info@pce-instruments.com
 *14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz

<http://www.warensortiment.de/>



Strombelastbarkeit	16 A (Easycount 3 - 16 A) 32 A (Easycount 3 - 32 A)
Frequenz	50 HZ
Eigenverbrauch	< 0,5 W
Mindestlast	6 W
Anzeige	6+1 Rollenzählwerk
Auflösung	0,1 kWh
Umgebungstemperatur	-20 ... +50 °C
Schutzart Zähler	IP 54
Schutzart Stecker / Kupplung	IP 44

Mobiler Drehstrommesser Easycount: Anwendungsbilder



Mobiler Drehstromzähler Easycount auf einer Baustelle vor der Kreissäge.

Unser mobiler Drehstromzähler Easycount als Zwischenzähler vor einer Verstärkeranlage.



Unser mobiler Drehstromzähler Easycount vor einer Verteilerbox.

Mobiler Drehstrommesser Easycount: Lieferumfang:

Mobiler Drehstromzähler mit beidseits ca. 0,50 m Kabel sowie CEE Stecker und CEE Kupplung fertig angeschlossenen

