


Plattformwaage der PCE-PB-Serie

mobile Plattformwaage zum kleinen Preis / mit RS-232-Schnittstelle /
optionales Software-Kit / LCD-Display / Batteriebetrieb möglich

Äußerst preisgünstige, tragbare Plattformwaage für den Alltagseinsatz. Plattformwaage aufstellen und wiegen, einfacher geht es wirklich nicht. Die Plattformwaage PCE-PB ist mit zwei Wägebereichen erhältlich. Eine extrem flache Bauweise, ein sehr geringes Gewicht und die Möglichkeit, die Plattformwaage entweder am Netz oder mit Batterien zu betreiben, machen den Einsatz dieser Waage sehr flexibel. So können auch Reisende die Plattformwaage mobil an vielen Aufstellorten verwenden. Obendrein bietet diese Plattformwaage ein optimales Preis- / Leistungsverhältnis. Sollten Sie eine eichfähige Plattformwaage benötigen, können wir Ihnen die Waage vom Typ [PCE-PM Serie](#) empfehlen. Mehr [Plattformwaagen](#) finden Sie hier. Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie sehr gerne bezüglich der Plattformwaage oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der [Regeltechnik](#), der [Messgeräte](#) oder der [Waagen](#) der PCE Deutschland GmbH.



- Einfachste Bedienung
- LCD-Display mit 15mm Ziffern
- Batteriebetrieb möglich mit 6 x 1,5 V Batterien
- RS-232 Schnittstelle
- optionales Software-Kit
- Bauhöhe nur 55 mm
- kurze Einschwingzeit (2 s)
- Edelstahl Plattform
- ISO-Zertifikat erhältlich (z.B. zum Einhalten Ihrer DIN ISO 9000)



Technische Daten der Plattformwaage

Modell der Plattformwaage	Wägebereich [kg]	Ablesbarkeit [g]	Linearität [g]	Nettogewicht [kg]	Plattform [mm]
PCE-PB 60	60	20	±50	4,5	325 x 315 x 55
PCE-PB 150	150	50	±100	4,5	325 x 315 x 55
Einschwingzeit	max. 2 Sekunden				
Funktionen	Hold-Funktion, RS-232 Schnittstelle, Anzeige in kg oder lb, Überlastanzeige				
Anzeige	15 mm LCD-Display				
Abmessung Anzeige	220 x 90 x 43 mm				
Netzadapter	230V / 50 Hz oder Batteriebetrieb mittels 6 x 1,5 V AA Batterien				



Lieferumfang

- Plattformwaage PCE-PB (je nach Modell)
- Anzeigeterminal am 1 m Spiralkabel
- Steckernetzteil
- Bedienungsanleitung

(Batterien für den mobilen Einsatz sind nicht im Lieferumfang der Plattformwaage enthalten)

Nebenstehendes Bild zeigt die Plattformwaage bei der Verwendung als Paketwaage im Postversand.



Erhältliches Zubehör für die Plattformwaage

- Software-Kit

bestehend aus RS232-Datenkabel und Übertragungssoftware; nach Betätigen einer Taste an der Plattformwaage wird der aktuelle Wägewert direkt zum PC übertragen. Danach können die Daten auch z.B. zu MS Excel gesendet werden.



- Drucker PCE-BP1

Zum direkten Ausdruck der Ergebnisse (z.B. zur Dokumentation). Die Auslieferung erfolgt inklusive RS-232 Druckerkabel und 240 V - Netzadapter, die Papierbreite beträgt 112 mm.



- ISO-Zertifikat

z.B. zur Einhaltung Ihrer DIN ISO 9000. Hierzu senden wir die Plattformwaage in ein unabhängiges Kalibrierlabor. In Ihrem Namen wird dort die Waage auf Herz und Nieren überprüft und gegebenenfalls neu justiert. Die Messwerte, die Seriennummer und Sie als Auftraggeber werden in dem Zertifikat festgehalten.



- USB-Adapter

Hier handelt es sich um einen Adapter von RS-232-Schnittstelle (D-Sub, 9-polig) auf USB. Viele Computer verfügen heute nur noch über USB-Schnittstellen, hier ist der Adapter unerlässlich.

- einfache Installation
- plug and play fähig
- benötigt keinen Interrupt (IRQ)





Hier sehen Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "Plattformwaage":

- [Plattformwaage PCE-PM-Serie](#)
(eichfähig (Handelsklasse M III), Wägebereiche mit 60, 150 oder 300 kg, RS-232)
- [Plattformwaage PCE-TS-Serie](#)
(gehobene Ausstattung, Wägebereiche von 60 oder 150 kg, Jumbo-Display, RS-232 ...)
- [Plattformwaage PCE-PS 150MXL](#)
(eichfähig, Plattformwaage mit großer Wägeplatte (900 x 500 mm), Wägebereich: 150 kg)
- [Plattformwaage PCE-SST](#) - Serie
(Ganz-Edelstahlausführung IP 67, wasserdicht, Wägebereiche bis max. 60 kg, RS-232)
- [Plattformwaage KDQ](#) - Serie
(eichfähig, zur statistischen Kontrolle gemäß CEE 76/211/EWG, Modelle bis 30 kg)
- [Plattformwaage PCE-BTS](#)
(eichfähige Waage; Dual-Anzeige, Wägebereich max. 15 kg; RS-232)
- [Plattformwaage PCE-CBS](#)
(eichfähige Waage zur Stückzählung kleiner Elemente, Bereich max. 15 kg, RS-232)
- [Plattformwaage PCE-IS](#) - Serie
(nicht eichfähige sowie eichfähige Zählsysteme, Bereiche bis max. 300 kg, RS-232)

