

Plattformwaage der PCE-TS Serie Industriewaage mit großer Plattform, Jumbo-Display und RS-232-Datenschnittstelle

Die Plattformwaage verfügt über eine Edelstahl-Plattform mit robustem Unterbau, eine RS-232 Datenschnittstelle und ein großes beleuchtetes Display. Weiterhin wird mit der Plattformwaage ein Stativ zum Hochsetzen der Anzeige geliefert. Das Bedienterminal ist mit einem 1,5 m langen Kabel mit der Plattform der Waage verbunden und kann entweder frei im Raum aufgestellt oder an dem 800 mm Stativ montiert werden. Das Display lässt sich an dem Stativ im Winkel frei einstellen, so ist eine ideale Ablesung gewährleistet. Standardmäßig wird diese Plattformwaage mit 240 V Netzstrom versorgt. In dem Display der Plattformwaage befindet sich ein wiederaufladbarer Akku. So kann die Waage auch unabhängig vom Stromnetz betrieben werden. Ein großes Plus dieser Plattformwaage ist die RS-232 Schnittstelle. In Kombination mit dem optionalen Datenkabel und der Software können die Wägedaten direkt von der Plattformwaage zu einem PC oder Drucker übermittelt und dann ausgewertet werden. Hier sehen Sie eine Übersicht aller [Waagen](#).

- Akku- und Netzbetrieb möglich
- Display mit 35 mm großen Ziffern
- AUTO-OFF Funktion nach 5 Minuten zur Akku-Schonung (deaktivierbar)
- eingebare Grenzwerte (oberer und unterer Grenzwert ist frei einstellbar)
- Alarmfunktionen (Warnung vor Überlast, Warnung bei zu niedriger Akku-Kapazität)
- Tara-Funktion (über den vollen Bereich)
- 800 mm Stativ zum Hochsetzen der Anzeige der Plattformwaage
- Ein [ISO-Zertifikat zur Plattformwaage](#) kann ausgestellt werden (optional)



Display der Plattformwaage

Funktionen der Plattformwaage



RS-232



Justierung



TARA



Akku



IP54



12V-Netzteil



Die linke Abbildung zeigt die Plattformwaage im praktischen Einsatz am PC. Das Display ist neben einem Computer platziert. Die Wägedaten werden mittels der optional erhältlichen Software direkt online an den Computer übermittelt. Die direkte Wägedatenübermittlung kann z.B. bei der Versandkostenberechnung oder der internen Verbuchung der versendeten Pakete interessant sein. Sollte Ihr PC nur über eine USB-Schnittstelle verfügen, bieten wir einen entsprechenden RS-232 auf USB Adapter an.

Technische Daten

Modell der Plattformwaage	Wägebereich [kg]	Ablesbarkeit [g]	Reproduzierbarkeit [g]	Nettogewicht ca. [kg]	Plattform [mm]
PCE-TS 60	60	10	10	16	560 x 460 x 75
PCE-TS 150	150	20	20	16	560 x 460 x 75
Einschwingzeit	2 ... 4 Sekunden				
max. Überlast	125 % (Alarmierung erfolgt bei Überschreitung)				
Wägen in Grenzen	frei einstellbare Ober- und Untergrenze zur Wägung in einem Toleranzband (mit Alarmierung im Grenzbereich)				
Anzeige	35 mm LCD-Display, hintergrundbeleuchtet, 260 x 155 x 70 mm				
Netzadapter	Netzbetrieb, Akku-Betrieb (über 230 V - 12 V / 50 Hz-Netzadapter)				
Schutz	IP 54				

Lieferumfang

1 x Plattformwaage PCE-TS (je nach Auswahl), 1 x Steckernetzteil, 1 x interner (wiederladbarer) Akku, 1 x Stativ, 1 x Schutzhaube für Display und Bedienungsanleitung

Erhältliches Zubehör

- ISO-Zertifikat

Für Betriebe, die die Plattformwaage in den betriebsinternen Prüfmittelpool aufnehmen wollen oder zur jährlichen Rekalibrierung. Die Zertifizierung nach ISO beinhaltet eine Laborkalibrierung inklusive Prüfschein mit allen Messwerten. Die Kontaktdaten des Auftraggebers werden ebenfalls auf dem Bericht eingetragen.



- **Software-Kit**

Deutschsprachige Software inklusive RS-232-PC-Schnittstellenkabel. Die Software dient zur direkten Übertragung der Wägedaten zu einem PC. Die Daten können auch in andere Tabellenkalkulationsprogramme, z.B. MS Excel, übertragen werden.



- **RS-232-USB-Adapter**

Standardmäßig wird das Software-Paket der Plattformwaage mit RS-232-Datenkabel ausgeliefert. Wenn Ihr Computer jedoch nur über eine USB-Schnittstelle verfügt, benötigen Sie diesen Adapter.



- **Drucker**

Zum direkten Ausdruck der Ergebnisse (z.B. zur Dokumentation). Die Auslieferung erfolgt inklusive RS-232 Druckerkabel und 240 V - Netzadapter, die Papierbreite beträgt 112 mm.



Hier sehen Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "Plattformwaage":

- [Plattformwaage PCE-PB-Serie](#)
(sehr günstig, mit externem Display, max. Wägebereiche 60 oder 150 kg, RS-232 ...)
- [Plattformwaage PCE-PM-Serie](#)
(eichfähig (Handelsklasse M III), Wägebereiche mit 60, 150 oder 300 kg, RS-232)
- [Plattformwaage PCE-PS 150MXL](#)
(eichfähig, Waage mit grosser Wägeplatte (900 x 500 mm), Wägebereich: 150 kg)
- [Plattformwaage PCE-SST - Serie](#)
(Ganz-Edelstahlausführung IP 67, wasserdicht, Wägebereiche bis max. 60 kg, RS-232)
- [Plattformwaage KDQ - Serie](#)
(eichfähig, zur statistischen Kontrolle gemäß CEE 76/211/EWG, Modelle bis 30 kg)
- [Plattformwaage PCE-BTS](#)
(eichfähige Waage; Dual-Anzeige, Wägebereich max. 15 kg; RS-232)
- [Plattformwaage PCE-CBS](#)
(eichfähige Waage zur Stückzählung kleiner Elemente, Bereich max. 15 kg, RS-232)
- [Plattformwaage PCE-IS - Serie](#)
(nicht eichfähige sowie eichfähige Zählsysteme, Bereiche bis max. 300 kg, RS-232)

