



Regelpumpe BL 5

**Regelpumpe mit Ansaugautomatik / Förderhöhe bis max. 1,5 m /
max. Kapazität 8 bar / glasfaserverstärktes Polypropylen / Gewicht nur 3 kg**

Für einfache, jedoch präzise Dosierungen in der Industrie- und Labortechnik ist die Regelpumpe BL 5 besonders gut geeignet. Mit der Förderleistung von 5 l / h ist die Regelpumpe für mittelschnelle Mischvorgänge konstruiert. Mittels des Potentiometers an der Frontseite der Regelpumpe lässt sich die Fördermenge stufenlos zwischen 0 ... 100 % einstellen. Der eingebaute Überhitzungsschutz im Pumpenkopf der Regelpumpe schützt vor Beschädigungen im Grenzbetrieb. Durch das stabile Kunststoffgehäuse wird die Regelpumpe sehr gut vor leichten Erschütterungen geschützt. Des Weiteren wird im inneren der Regelpumpe, durch das modulare Gehäuse, der elektrische Teil vom mechanischen getrennt. Die Montage der Regelpumpe lässt sich sehr einfach durch die 4 Bohrungen auf der Rückseite des Gerätes realisieren. Eventuelle Wartungsarbeiten an der Regelpumpe BL 5 können bequem durchgeführt werden ohne die Pumpe zu demontieren. Sollten Sie weitere Fragen zur Regelpumpe haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten oder rufen unsere Hotline an: **01805 976 990***. Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie sehr gerne bezüglich der [Regelpumpe](#) oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der [Regeltechnik](#) der [Messgeräte](#) oder der [Waagen](#) der [PCE Deutschland GmbH](#).



- Ansaugautomatik
- einstellbare Dosierung von 0 ... 100 %
- ca. 200 W Leistung
- minimale Wartung
- für Industrie und Labor
- glasfaserverstärktes Polypropylengehäuse
- Förderhöhe max. 1,5 m
- Versorgung 220 V bis 240 V





Technische Spezifikation Regelpumpe BL 3

max. Kapazität Förderleistung	5 l / h
max. Kapazität Druck	7 bar
Pumpengehäuse	Pumpenkopf aus PVDF Diaphragma und Ventilsitze aus PTFE Glaskugeln, Ventile und O-Ring-Dichtungen aus FPM / FKM
Ansaugautomatik	Max. Höhe 1,5 m 220 ... 240 V, 50 ... 60 Hz
max. Leistung	ca. 200 W
Abmessungen	165 x 194 x 121 mm
Gewicht	3 kg

Lieferumfang

1 x Regelpumpe BL 5, 1 x Polyethylenschlauch 7 m, 1 x Einspritz- und Ansaugventile mit keramischem Saugkopf und Gegengewicht

Hier finden Sie weitere Dosierpumpen:

- [Regelpumpe BL 1.5](#)
(Regelpumpe im robusten Kunststoffgehäuse, 220 ... 230 V, max. 1,5 m Förderhöhe)
- [Regelpumpe BL 3](#)
(Regelpumpe mit max. 200 W, Kapazität Förderhöhe max. 1,5 m)
- [Regelpumpe BL 7](#)
(Regelpumpe Pumpenkopf aus PVDF, Glasfaserverstärktes Polypropylen)
- [Regelpumpe BL 10](#)
(Regelpumpe Diaphragma und Ventilsitze aus PTFE)

