Caravan Feuchtemesser GMK 210

Caravan Feuchtemesser für Bewertung von Holz, GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) / optimal für Wohnwagen und -Wohnmobile, Booten

Der Caravan Feuchtemesser ist das ideale Tool zum schnellen lokalisieren von Feuchtigkeit im Gebäudebereich, aber auch an Booten oder Caravans. Das Messverfahren des Caravan Feuchtemesser arbeitet absolut zerstörungsfrei, die Bewertung erfolgt gleichzeitig akustisch und visuell. Der Caravan Feuchtemesser wird einfach gegen die zu untersuchende Oberfläche gehalten. Durch das berührungslose kapazitive Messverfahren kann bis zu einer Tiefe von ca. 25 mm festgestellt werden, ob erhöhte Feuchtigkeit vorliegt und damit eine weitere detaillierte Untersuchung erforderlich ist. Sollten Sie weitere Fragen zum Materialfeuchtemesser haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten oder rufen unsere Hotline an: 01805 976 990*. Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie sehr gerne bezüglich der Universalfeuchtemesser oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der Regeltechnik, der Messgeräte oder der Waagen der PCE Deutschland GmbH.

- zerstörungsfreies Messverfahren
- Feuchte-Anzeige in Prozent
- akustische / visuelle Feuchtebewertung
- 14 Kennlinien für Holz / GFK
- 2 wählbare Messtiefen
- zum schnellen Finden von Feuchtenestern.

PCE Deutschland GmbH | Im Langel 4 | 59872 Meschede
Tel.: 01805 976 99 0* | Fax: 02903 976 99 29 | email: info@pce-instruments.com
*14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz
http://www.warensortiment.de/

Technische Spezifikation zum Caravan Feuchtemesser

Messtiefen	10 mm und 25 mm
Anzeige	Kennlinie und Messwert, (Hintergrundbeleuchtung)
Feuchtebewertung Visuell	Bewertung der Feuchte in 6 Stufen von WET (-nass) bis DRY (=trocken)
Feuchtebewertung Akustisch	Signalton
Kennlinien	14 Materialkennlinien für Holz (mit umfangreicher Holzarten-Zuordnungstabelle) und GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff, Isoliermaterial; zus. Referenzkennlinie (rEF) für hochauflösende Relativmessungen
Arbeitstemperatur	-25 ... +50 °C
Lagertemperatur	-25 ... +70 °C
Stromversorgung	9 V Batterie
Strom Messung	ca. 0,12 mA
Strom Beleuchtung	ca. 2,5 mA (Auto-Off)
Funktionen	Batteriewechselanzeige, Auto-Off-Funktion, Hold
Gehäuse	bruchfestes ABS-Gehäuse
Schutzklasse	IP65 Vorderseite
Abmessungen	ca. 106 x 67 x 30 mm
Gewicht	ca. 145 g

Lieferumfang vom Caravan Feuchtemesser

1 x Caravan Feuchtemesser GMK 210, 1 x 9 V-Batterie, 1 x Bedienungsanleitung

additionales Zubehör vom Caravan Feuchtemesser

1 x PW 25 Prüfwürfel zur Überprüfung des Gerätes