



Wasserdichte Edelstahl Tischwaage der PCE-TSS Serie

Wasser- und staubgeschützt Edelstahl Tischwaage / Schutzklasse IP 65 / Powerakku / Ziffernhöhe 25 mm / Kalibrierfunktion / Tara-Funktion und automatische Abschaltfunktion

Die Edelstahl Tischwaage der PCE-TSS Serie ist eine akkubetriebene Kompaktwaage mit sehr gutem Preis / Leistungsverhältnis. Der Korpus der Tischwaage ist aus Edelstahl gefertigt, was einen Staub- / Wasserschutz nach IP65 gewährleistet. Somit können Sie diese robuste Edelstahl Tischwaage auch unter schlechtesten Umgebungsbedingungen einsetzen. Die wasserdichte Edelstahl Kompaktwaage wird durch einen Power Akku versorgt, der eine Betriebsdauer von ca. 90 Arbeitsstunden ermöglicht. Zur Nivellierung verfügen alle Edelstahl Tischwaagen dieser Serie über eine ins Gehäuse integrierte Wasserwaage. Die wasserfeste Kompaktwaage verfügt über eine einfache Zweitastenbedienung und ist mit einem beleuchteten 25 mm LC-Display ausgerüstet. Mittels optionaler Justiergewichte kann die Edelstahlwaage jederzeit schnell kontrolliert und ggf. justiert werden. Sollten Sie weitere Fragen zur Edelstahl Tischwaage haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten oder nutzen Sie unser [Kontaktformular](#) oder rufen Sie uns unter 02903 - 976 99 0 an. Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie sehr gerne bezüglich der wasserdichten Kompaktwaage oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der [Regeltechnik](#), der [Messgeräte](#) oder der [Waagen](#) der PCE Deutschland GmbH.



Funktionen der Edelstahl - Tischwaage

- Edelstahl Gehäuse
- Schutzklasse IP 65
- LC-Display - Ziffernhöhe 25 mm
- Akkubetrieb bis zu 90 Std.
- Kalibrierfunktion
- Tarafunktion / Mehrfach tara
- Plattformgröße 230 x 190 mm
- robuste Bauweise





Technische Daten

Modell	Wägebereich	Auflösung	Messtoleranz
PCE-TSS 6	6 kg / 6.000 g	1 g	± 3 g
PCE-TSS 15	15 kg / 15.000 g	2 g	± 6 g
Tarierbereich	über den vollen Bereich / Mehrfachtara		
Einschwingzeit	2 s		
Wiegeeinheiten	kg / g		
Display / Ziffernhöhe	LC Display / 25 mm		
Plattformgröße	230 x 190 mm		
Kalibrierung	durch externe Justiergewichte		
Einsatztemperatur	0 °C ... + 40 °C		
Stromversorgung	4,5 Ah / 6 V Akku (BAT-6V-4,5Ah) (Ladung per Netzteil 12V / 500 mA)		
Betriebsdauer	ca. 90 Std.		
Gesamtabmessung	230 x 300 x 130 mm		
Gewicht	3,5 kg		

Lieferumfang

1 x Edelstahl Tischwaage, 1 x Akku, 1 x Netzteil und 1 x Bedienungsanleitung

optional erhältliches Zubehör

[ISO-Kalibrierung / Zertifizierung](#)

Für Betriebe, welche eine wasserdichte Tischwaage in den betriebsinternen Prüfmittel-Pool aufnehmen wollen. Die Zertifizierung nach ISO beinhaltet eine Kalibrierung inkl. Prüfschein mit allen Messwerten. Der Name bzw. die Anschrift Ihrer Firma oder die Daten des Auftraggebers werden ebenfalls auf dem Bericht eingetragen.



[Prüfgewichte](#)

Diese Prüfgewichte werden ausschließlich zur betriebsinternen Rekalibrierung und Kontrolle der Genauigkeit der Edelstahl Tischwaage benutzt.





Hier sehen Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "Edelstahl Tischwaage":

- [Edelstahl - Plattformwaage PCE-PSM Serie](#)
(günstige Edelstahl Plattformwaage, IP 67 / 65, bis 150 kg, Auflösung ab 10 g)
- [geeichte Edelstahl - Industriewaage PCE-SD SST - Serie](#)
(eichfähig, IP67 / IP65, Wiegebereiche bis 300 kg, Auflösung ab 10 g, **opt. 4-20 mA**)
- [Edelstahl Durchfahrwaage PCE-EP TP SST Serie](#)
(IP68/54, bis 600 kg, Auflösung 0,2 kg, Fläche 1200 x 1200 mm, inkl. zwei Rampen)
- [geeichte Edelstahl - Auffahrwaage PCE-SD SST Serie](#)
(geeicht, bis 2.000 kg, Auflösung ab 0,1 kg, Nutzfläche 1250 x 1500 mm, inkl. Rampe)
- [geeichte Edelstahl - Bodenwaage PCE-SD E SST Serie](#)
(eichfähig, bis 6.000 kg, Auflösung ab 0,1 kg, Plattform bis 1500 x 2000 mm, **opt. LAN**)
- [geeichte Edelstahl - Boden - Einbauwaage PCE-SD F SST Serie](#)
(geeicht, bis 6 t, Auflösung ab 0,5 kg, Plattform bis 1500 x 1500 mm, **opt. 0-10 V**)
- [geeichte Edelstahl - U Formwaage PCE-SD U SST Serie](#)
(eichfähig, bis 3 t, Auflösung ab 0,5 kg, IP 68 / 65, inkl. Transportrollen, **opt. RS-232**)
- [geeichte Edelstahl - Balkenwaagen PCE-SD B SST Serie](#)
(geeicht, bis 3 t, Auflösung ab 0,5 kg, IP 68 / 65, inkl. Transportrollen, **opt. LAN**)



Hier sehen Sie die komplette Übersicht über [alle Waagen](#) des Angebotes von PCE Instruments.

