Gaswarner - Crowcon Clip

Gaswarner Crowcon Clip mit 24 Monaten Lebenszeit / dreifache Alarmsignalisierung / kein Service oder Kalibrierung notwendig / Selbsttestfunktion / CO, H_2S oder O_2

Bei diesem Gaswarner handelt es sich um ein kompaktes und zuverlässiges Messgerät was dazu dient, Sicherheit von Arbeitern in Betrieben zu garantieren. Der Gasawarner verfügt über eine Lebensdauer von 2 Jahren und ist für alle Umgebungsbedingungen, die in der Industrie auftreten, gewappnet. Die Messparameter welche mit dem Gaswarner Crowcon Clip gemessen werden können sind Schwefelwasserstoff (H2S), Kohlenstoffmonoxid (CO) und Sauerstoff (O2). Durch seine Zuverlässigkeit und wartungsfreie Ausführung garantiert der Gaswarner Crowcon Clip optimale Sicherheit. Gleichzeitig ist der Gaswarner unkompliziert womit lange Einweisungszeiten wegfallen. Mit der additionalen Software und dem IR-Link können am Gaswarner verschiedene Alarmstufen eingestellt, Echtzeitgasmessungen angezeigt oder Ergebnisse mittels der integrierten IR-Schnittstelle ausgewertet und dokumentiert werden. Der Gaswarner Crowcon Clip zeigt außerdem an, wenn eine Gasprüfung (Bump-Test) notwendig ist. Wie bereits erwähnt ist der Gaswarner Crowcon Clip gegen alle Umgebungsbedingungen gewappnet. Messungen sind bei von -40 bis zu + 50°C und 5 bis 95% relativer Luftfeuchtigkeit möglich. Gaswarner sind nach IP 66 und 67 Standard geschützt und zudem mit den Abmessungen von 81 mm x 50 mm x 28 mm sehr kompakt. Sollten Sie weitere Fragen zum Umweltmessgerät haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten oder nutzen Sie bitte unser Kontaktformular oder rufen Sie uns an: 02903 976 99 0. Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie sehr gerne im Bezug auf Gaswarner Crowcon Clip / Clip+ oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der Regeltechnik, der Labortechnik, der Messgeräte oder der Waagen der PCE Deutschland GmbH.

PREISE €

- robustes Gehäuse
- Selbsttestfunktion
- 24 Monate Betriebsdauer / Detektionszeit
- Gaslevel- oder Nutzungsdauer Anzeige
- optischer, akustischer und haptischer Alarm
- kein Service oder Wartung
- einstellbare Alarmstufen
- Krokodilklemme und Öse zur Befestigung
- drei verschiedene Gase
- geringe Einweisungszeit

PCE Deutschland GmbH | Im Langel 4 | 59872 Meschede
Tel.: 01805 976 99 0* | Fax: 02903 976 99 29 | email: info@pce-instruments.com
*(14 Cent pro Minute aus dem dt. Festnetz, max. 42 Cent aus dem dt. Mobilfunknetz)
http://www.warensortiment.de/

Technische Spezifikation zum Gaswarner Crowcon Clip

Gas	Messbereich Sensor	Alarm 1	Alarm 2
H_2S	0 ... 100 ppm	5 ppm	10 ppm
CO	0 ... 300 ppm	30 ppm	100 ppm
O_2	0 ... 30 % Vol.	19 % Vol.	23,5 % Vol.

Betriebsdauer	24 Monate Dauerbetrieb Clip bei maximal 4 Min. Alarmzeit täglich
Lagerfähigkeit	max. 1 Jahr vor erster Aktivierung
Anzeige	LCD Restlaufzeit, Gaslevel und weitere Infos
Alarmanzeige optisch akustisch haptisch	 LED oben, vorne, seitlich 95 dB Vibration
Selbsttest	beim Einschalten, alle 20 Stunden, ständige Batterieüberwachung
Stromversorgung	interne Batterie
Umgebungsbedingungen H_2S CO O_2	 -40 ... +50 °C / 5 ... 95 % r.F. n. kondensierend -40 ... +50 °C / 5 ... 95 % r.F. n. kondensierend -35 ... +50 °C / 5 ... 95 % r.F. n. kondensierend
Abmessung	81 x 50 x 28 mm
Gewicht	76 g
Schutzart	IP 66 / IP 67
Konformität	EMV-Richtlinie 89/336/EWG
Zertifizierung	UL-913 & CSA-C22.2 Nr.157 Klasse 1 Ber. 1 & 2, Gruppen A, B, C, D ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4

Gaswarner Crowcon Clip im Alarmzustand

einsatzbereiter Gaswarner Crowcon Clip

Lieferumfang zum Gaswarner Crowcon Clip
1 x Gaswarner Crowcon Clip, 1 x Bedienungsanleitung

additional zum Gaswarner Crowcon Clip

C-Test Station zur einfachen Handhabung der Gasprüfung, Kalibrierung (wenn gewünscht) und Ereignisprotokollierung des Gaswarner Crowcon Clip.

- Herunterladen von Ereignissen
- Konfigurationsabgleich
- Bump-Test
- Einstellbare Bump-Test Intervalle
- Integrierter Regler und Druckmesser
- USB Speicher, einfache Übertragung
- Wiederaufladbarer integrierter Akku
- Geeignet für Testgasflaschen mit 34, 58, oder 110 Liter Inhalt

IR Link zur Einstellungsänderung des Gaswarner Crowcon Clip mit einem PC.

- Bedienerfreundliche Software
- Anpassung der oberen oder unteren Grenzwerte
- Einstellung der Bumb-Test Intervalle
- Nutzerzuweisung durch eigene ID
- Anpassung der Selbsttest Intervalle
- Echtzeitausgabe der Messwerte auf dem PC
- ein und ausschalten der Bump-Test Aufforderung

Hier sehen Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff "Gaswarner":

- Gaswarnner Gasman N -Serie
  (Einzel-Gaswarner, für mehr als 10 versch. Gase wählbar)

- Gaswarner Tetra Mini
  (leichter und robuster Mehrfach - Gaswarner für den Einsatz in rauher Umgebung)

- Gaswarner Tetra
  (Gaswarner, misst bis zu vier Gase gleichzeitig)

- Gaswarner Gas-Pro
  (Mehrfach- Gaswarner Gas-Pro, für bis zu fünf Gase mit "Positiv Safety" Anzeige)

- Gaswarner MX6
  (Mehrfach-Gaswarner, misst bis zu sechs Gase gleichzeitig, unter anderem CO_2)

PCE Deutschland GmbH | Im Langel 4 | 59872 Meschede
Tel.: 01805 976 99 0* | Fax: 02903 976 99 29 | email: info@pce-instruments.com
*(14 Cent pro Minute aus dem dt. Festnetz, max. 42 Cent aus dem dt. Mobilfunknetz)
http://www.warensortiment.de/