



geeichte Bodenwaage PCE-SI-F Serie (M Klasse III)

Bodenwaage Stahl lackiert / Plattformgröße 1000 x 1000 mm / Wägebereich bis 1500 kg /
Summierfunktion / Stückzählfunktion / inkl. Eichung

Die geeichte Bodenwaage ist eine robuste Bodenwaage für den stationären Einsatz. Plattformgröße der geeichten Bodenwaage ist 1000 x 1000 mm. Die geeichte Bodenwaage ist aus lackiertem Stahl gefertigt. Die Wiegefläche der geeichten Bodenwaage ist aus Riffelblech. Das Displaykabel der Bodenwaage ist 4 m lang. Das Display der geeichten Bodenwaage kann auf dem Tisch oder an einem optional erhältlichen Stativ montiert werden. Die geeichte Bodenwaage hat ein Großdisplay mit 52 mm Ziffernhöhe. Eine RS-232 Schnittstelle der geeichten Bodenwaage ermöglicht eine Kommunikation zum PC oder Drucker. Die geeichte Bodenwaage kann aber auch mit einem Funkgroßdisplay (Ziffernhöhe 130 mm) oder mit einer Warnampel (rot / grün / gelb) über die RS-232 Schnittstelle zusammenarbeiten. Die geeichte Bodenwaage kann mit Auffahrampen als Durchfahrbodenwaage genutzt werden oder mit Hilfe eines optional erhältlichen Einbaurahmen in den Boden eingelassen werden. Die Eichung der Bodenwaage hat eine 2 jährige, deutschlandweite Gültigkeit. Funktionen der geeichten Bodenwaage sind: Stückzählung, Summierfunktion, Kontrollwägung (Min. / Max. / OK). Eine günstigere, nicht geeichte Bodenwaage ist die PCE-RS Serie. Eine Übersicht aller Bodenwaagen, der PCE Instruments, finden Sie dem Link folgend. Sollten Sie weitere Fragen zu der geeichten Bodenwaage haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten oder rufen unsere Hotline an: **01805 976 990***. Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie sehr gerne bezüglich der geeichten Bodenwaage oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der Regeltechnik der Messgeräte oder der Waagen der PCE Deutschland GmbH.



- inkl. Eichung (2 Jahre Deutschlandweit gültig)
- Plattformgröße 1000 x 1000 mm
- Großdisplay mit 52 mm Ziffernhöhe
- Länge des Kabels zur Anzeige: 4 m
- Summierfunktion (einstellbar)
- Stückzählfunktion
- Kontrollwägefunktion (optional mit Signalampel)
- RS-232 Schnittstelle
- Akku- / Netzbetrieb
- Rampen optional erhältlich
- für den Bodeneinbau geeignet
- Bodeneinbaurahmen optional erhältlich





geeichte Bodenwaage PCE-SI-F 1000 x 1000 mm mit Großdisplay



Optionale Auffahrrampe der Bodenwaage der PCE-SI-F Serie



Optionales Stativ für die geeichte Bodenwaage der PCE-SI-F Serie



Optionale W-LAN Großanzeige für die geeichte Bodenwaage PCE-SI-F



Optionale Signalampel für die Kontrollwägung der geeichten Bodenwaage PCE-SI-F Serie





Technische Daten der geeichten Bodenwaage

Wägebereich der geeichte Bodenwaage

PCE-SI-F 600	600 kg
PCE-SI-F 1500	1.500 kg

Auflösung der geeichten Bodenwaage

PCE-SI-F 600	0,2 kg
PCE-SI-F 1500	0,5 kg

Allgemeine Informationen zu der geeichten Bodenwaage

Tarierbereich	über den gesamten Wägebereich (Mehrfach tara)
Einschwingzeit	< 3 s
Anzeige	LCD, Ziffernhöhe 52 mm, hinterleuchtet
Wägeeinheit	kg
Eichung	inkl. Eichung / Eichklasse M III
Funktionen	Summierung / Stückzählung / Kontrollwägung
Schnittstelle	RS-232 (Bidirektional)
Einsatztemperatur	-10 ... +40 °C / max. 85 % r.F.
Stromversorgung	12 V / 500 mA und interner Akku
Abmessungen Bodenwaage	1000 x 1000 mm
Gewicht	80 kg

Lieferumfang der geeichten Bodenwaage

1 x Bodenwaage inkl. Eichung, 1 x Display, 2 x Transportösen, 1 x Netzadapter, 1 x Anleitung



optional erhältlichches Zubehör für die geeichte Bodenwaage

Rampen PCE-T-Ramp

Diese Rampen ermöglichen die geeichte Bodenwaage in verschiedenen Varianten nutzen zu können. In Verbindung mit zwei Rampen kann die geeichte Bodenwaage auch als Durchfahrwaage genutzt werden.



Bodeneinbaurahmen PCE-FF-1010

dieser Rahmen ermöglicht den Einbau der geeichten Bodenwaage in den Boden. Sie müssen nur eine Grube ausheben in der Sie den Rahmen fixieren.



Stativ PCE-T-Stativ

das Stativ für die geeichte Bodenwaage ist in der Höhe und im Betrachtungswinkel des Displays verstellbar.



Signalampel PCE-TCL

die Signalampel der geeichten Bodenwaage besteht aus drei Farben. Gelb, grün und rot. Nach der Einstellung bestimmter Grenzwerte warnt die Signalampel in entsprechender Farbe.



W-LAN Großdisplay PCE-TP05-W

das Großdisplay wird an die RS-232 Schnittstelle der geeichten Bodenwaage angeschlossen. Die Übertragung der Daten erfolgt durch W-LAN (das Großdisplay ist nicht geeicht) Ziffernhöhe 130 mm, Reichweite ca. 30m



ISO-Kalibrierung / Zertifizierung

Für Betriebe, welche die geeichte Bodenwaage in ihren betriebsinternen Prüfmittel-Pool aufnehmen wollen. Die Zertifizierung nach ISO beinhaltet eine Laborkalibrierung inkl. Prüfschein mit den Messwerten.



Drucker

Zum direkten Ausdruck der Ergebnisse (z.B. zur Dokumentation der Wägedaten etwa im Labor). Die Auslieferung des Druckers erfolgt inklusive RS-232-Druckerkabel und 240 V-Netzadapter, die Papierbreite beträgt 112 mm.





Hier sehen Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "Bodenwaage":

- [Bodenwaage PCE-RS Serie](#)
(Akkubetriebene Bodenwaage, Wägebereich bis 1.500 kg, Kontrollwiegefunktion, Summierfunktion)
- [Bodenwaage PCE-SW Serie](#)
(Akkubetriebene U Form Bodenwaage für innerbetriebliche Wägungen, mobil einsetzbar)
- [Bodenwaage PCE-EP 1500](#)
(Akkubetriebene U Form Bodenwaage für innerbetriebliche Wägungen, mobil einsetzbar)
- [Bodenwaage PCE-EP...E Serie](#)
(große Bodenwaage 1,5m x 2,0m, Akkubetrieben, Wägebereich bis 5.000 kg))
- [Bodenwaage PCE-TP 1500](#)
(geeichte Durchfahrwaage mit Auffahrrampe, Flachbauweise)
- [Bodenwaage PCE-TP...U Serie](#)
(geeichte U Form Bodenwaage, Wägebereich bis 3.000 kg, Auflösung ab 0,1 kg, RS-232)
- [Bodenwaage PCE-TP...B](#)
(geeichte Balken - Bodenwaage, Wägebereich bis 6.000 kg, für flexible Palettengrößen)
- [Bodenwaage PCE-PTS 1](#)
(Gabelhubwaage als Bodenwaage, Wägebereich 2.000 kg, Auflösung 1 kg)
- [geeichte Bodenwaage PCE-PTS 1M](#)
(geeichte Gabelhubwaage als Bodenwaage, Wägebereich 2.000 kg, Eichwert 1 kg)
- [geeichte Bodenwaage PCE-PTS 2M](#)
(geeichte Gabelhubwaage mit Drucker als Bodenwaage, Wägebereich 2.000 kg, Eichwert 1 kg)
- [Bodenwaage PCE-TPWLKM](#)
(geeichter Handhubwagen als Bodenwaage, Wägebereich 2.000 kg, Display IP65)

Hier sehen Sie die komplette Übersicht über [alle Waagen](#) des Angebotes von PCE Instruments.

