



Geeichte Handelswaage der PCE-PPM Serie (M Klasse III)

Preisrechnende Handelswaage mit Kassensbondrunder, geeicht, zwei Wägebereiche 6 und 15 kg, Auflösung 2 g und 5 g, 99-facher Grundpreisspeicher, 28 Direktpreisspeicher, Rückgeldberechnung, Interner Drucker, beidseitige Hochanzeige, Akkubetrieb

Die geeichte preisrechnende Handelswaage ist eine Zweibereichswaage. Bis 6 kg hat die geeichte preisrechnende Handelswaage, die Auflösung einer Marktwaaage von 2 g darüber hinaus bis 15 kg eine Auflösung von 5 g. Die preisrechnende Handelswaage hat 99 indirekte Grundpreisspeicherplätze und 28 direkte Grundpreistasten. Diese preisrechnende Handelswaage wird bevorzugt dort eingesetzt wo eine Vielzahl von Produktpreisen verwendet werden. Die geeichte preisrechnende Marktwaaage hat eine doppelseitige Hochanzeige. Diese Anzeige der Handelswaage informiert sowohl den Bediener, als auch den Kunden über den Grundpreis, das Gewicht und den daraus resultierenden Zahlbetrag. Diesen kann die geeichte preisrechnende Marktwaaage aus mehreren Artikeln summieren und nach Eingabe der Zahlungssumme das Rückgeld errechnen. Um die Funktion der geeichten, preisrechnenden Handelswaage abzurunden, ist die preisrechnende geeichte Marktwaaage mit einem intern verbauten Thermodrucker ausgerüstet. Die Handelswaage hat einen Akku der eine Betriebsdauer von ca. 200 Std. erlaubt. Die Marktwaaage ist aus stoßfesten ABS Kunststoffgehäuse mit einer leicht zu reinigenden abnehmbaren Edelstahlwiegeplatte in der Größe von 370 x 240 mm. Eine weniger professionelle, günstigere, geeichte, [preisrechnende Handelswaage finden Sie hier](#). Sollten Sie weitere Fragen zu der Handelswaage haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten oder rufen unsere Hotline an: **01805 976 990***. Unsere Techniker beraten Sie sehr gerne bezüglich der Handelswaage oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der [Regeltechnik](#) der [Messgeräte](#) oder der [Waagen](#) der [PCE Deutschland GmbH](#).



Funktionen der Handelswaage

- geeicht nach Eichklasse M III
- Zweibereichswaage 6 kg/2 g und 15 kg/5 g
- indirekter Grundpreisspeicher für 99 Artikel
- 28 direkte Grundpreistasten
- bequeme alphanumerische Tastatur
- Grundpreis-, Gewicht- und Gesamtpreisanzeige
- interner Kassensbondrunder
- Akkubetriebszeit ca. 200 Std.

Technische Daten der Handelswaage

Wägebereich	6 / 15 kg
Ablesbarkeit	2 / 5 g
Eichwert	2 / 5 g
Mindestlast	40 g
Wägeplatte	370 x 240 mm (Edelstahl)
Tarierbereich	über den kompletten Wiegebereich
Einschwingzeit	< 2 sek.
Display	Dreifaches, Doppeldisplay auf Stativ
Einsatztemperatur	-10°C...40°C
Stromversorgung	Akku 6V/4A oder Netzbetrieb 9V/800mA
Akkubetriebszeit	ca. 200 Std. / Ladezeit ca. 12 Std.
Gehäuse	stoßfester ABS Kunststoff
Abmessungen	370 x 410 x 480 mm
Gewicht	7 kg

Lieferumfang der Handelswaage:

1 x preisrechnende Handelswaage inkl. Eichung, 1 x Netzteil, Bedienungsanleitung

optional erhältliches Zubehör

ISO-Kalibrierung / Zertifizierung

Für Betriebe, welche diese geeichte Handelswaage in den Prüfmittel-Pool aufnehmen wollen. Die Kalibrierung wird in unseren Partnerprüflabors, die nach DIN 17025 zertifiziert sind, durchgeführt.



Prüfgewichte

Diese Prüfgewichte werden ausschließlich zur betriebsinternen Rekalibrierung und Kontrolle der Genauigkeit der Handelswaage benutzt.



Hier sehen Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "geeichte Handelswaage":

- [Tischwaage PCE-ESM Serie](#)
(geeichte Handelswaage, Wiegebereich bis 25 kg, Auflösung ab 1 g)
- [geeichte Zählwaage PCE-BM_C Serie](#)
(als geeichte Handelswaage, Wiegebereich bis 30 kg, Ablesbarkeit 2 g, Dreifachdisplay)
- [Ladenwaage PCE-BM_P Serie](#)
(geeichte Handelswaage ohne Drucker, Dreifachdisplay, Wiegebereich bis 15 kg, Auflösung ab 2 g)
- [geeichte Präzisionswaage PCE-PM...T Serie](#)
(Handelswaage inkl. Eichung, Wiegebereich bis 15 kg, Eichwert ab 0,1 kg, Rezepturfunktion)
- [geeichte Wägebrücke PCE-TP Serie](#)
(geeichte Handelswaage für große Lasten, Wiegebereich bis 6.000 kg, Auflösung ab 0,1 kg)

