

Kompaktwaage der Serie PCE-BS

Sehr preiswerte, hochgenaue, kalibrierfähige Kompaktwaage mit verschiedenen Wägebereichen (300 g, 3000 g, 6000 g / je nach Modell), anwählbaren Wägeeinheiten (g, kg, oz, lb, ozt, ct, gn) und Stückzählfunktion

Die Kompaktwaage PCE-BS ist eine Kompaktwaage mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis. Die Kompaktwaage verfügt über eine abnehmbare, gefasste Edelstahl-Wägeplatte, was hilfreich beim Reinigen der Waage ist. Mit einer Ablesegenauigkeit von 0,01 g (beim Modell PCE-BS 300) ist die Waage in diesem Preissegment konkurrenzlos. Zur Standardausrüstung gehört natürlich auch eine Stückzählfunktion (Modelle PCE-BS 300 / 3000). Standardmäßig wird die Tischwaage mit 240 V Netzstrom (über mitgelieferten Adapter) versorgt. Sie kann aber auch mit handelsüblichen Batterien betrieben werden. So sind Sie beim Einsatz nicht an einen festen Aufstellungsort gebunden. Zur Nivellierung verfügen alle Waagen dieser Serie über verstell- sowie arretierbare Standfüße und eine ins Gehäuse integrierte Wasserwaage. Im Lieferumfang der PCE-BS 300 befindet sich auch ein Windfang- Schutzgehäuse aus Kunststoff. Mittels der optional erhältlichen Gewichte kann die Kompaktwaage jederzeit schnell kontrolliert und ggf. justiert werden. Sie können das Gerät aber auch zur ISO-Laborkalibrierung zu uns oder auch zu einem anderen akkreditierten Labor zur tournurmässigen Rekalibrierung einschicken. Die Kompaktwaage ist das ideale Gerät für den Einsatz in der Produktion, im Labor, in der Ein- und Ausgangskontrolle sowie für den mobilen Wägungseinsatz (z.B. für Außendienstmitarbeiter). Hier sehen Sie eine Übersicht über alle [Kompaktwaagen](#).

- [Justierprogramm](#): Zum Einstellen der Genauigkeit, mittels optional erhältlicher Prüfgewichte
- Stückzählfunktion: mit Referenzstückzahlen von 10, 20, 50 oder 100 Stück, mit Anzeigumschaltung von Gewicht auf Stückzahl (pcs) / (Nur Modelle PCE-BS 300 und PCE-BS-3000)
- Tarierfunktion über den halben Bereich (Mehrfach-Tara möglich)
- automatische Display-Beleuchtung (Wenn die Kompaktwaage stabil steht, wird dies durch den Stabilitätsindikator im Display angezeigt und die Displaybeleuchtung wird dauerhaft erhellt.)
- verschiedenste Wägeeinheiten per Tastendruck anwählbar (g, oz, lb, ozt, ct, gn, bei den Modellen PCE-BS 3000 und PCE-BS 6000 / g, kg, lb, oz beim Modell PCE-BS 300)
- staub- und spritzwassergeschützt nach IP 54
- Netzadapter für 240 V serienmäßig im Lieferumfang
- Batteriebetrieb möglich
- Batteriezustandsanzeige
- Wägeplatte der Waage aus Edelstahl (auf Kunststoffträger), abnehmbar
- [ISO-Zertifikat](#) ist zur Kompaktwaage erhältlich (z.B. zum Einhalten Ihrer DIN ISO 9000)



Kompaktwaage PCE-BS 300
mit runder Wägeplatte



Kompaktwaage PCE-BS 3000
mit eckiger Wägeplatte



Kompaktwaage PCE-BS 6000
mit eckiger Wägeplatte



nur BS 300 & BS 3000:

Technische Daten

| Kompaktwaage-Modell | Wägebereich [g] | Ablesbarkeit [g] | Reproduzierbarkeit [g] | Linearität. [g] | Mindest-Stückgew. Stückzahl. [g] | Wägeplatte [mm] |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| PCE-BS 300 | 300 | 0,01 | 0,01 | ± 0,03 | 0,02 | Ø 95 |
| PCE-BS 3000 | 3000 | 0,1 | 0,1 | ±0,2 | 0,2 | 160 x 135 |
| PCE-BS 6000 | 6000 | 1 | 1 | ±2 | - - - | 160 x 135 |

Stückzählen mit Referenzen

das Mindest-Einzelgewicht bei der Stückzählung beträgt:
Modell PCE-BS 300 = 0,02 g/Stück und bei der PCE-BS 3000 = 0,2 g/Stück)

Stückzählung

mit Referenzstückzahlen von 10, 20, 50 oder 100 Stück

Anzeige

15 mm LCD-Display

Netzadapter

240 V / 50 Hz, Batteriebetrieb mittels 1,5 V-Batterien möglich

Schutz

IP 54

Abmessung

über alles: 165 x 230 x 80 mm (BxTxH)

Gewicht

ca. 1 kg

Einsatzbilder

Diese Kompaktwaage kann hervorragend z.B. zur Wägung verschiedener Komponenten einer chem. Mischung verwendet werden. Zur Kontrolle kann das Gewicht aller Bestandteile nach Entlastung der Waage angezeigt werden. Die Taringung (eine Mehrfach-Taringung ist hierbei ebenfalls möglich) erfolgt mittels der "ZERO"-Taste auf dem Display.



Lieferumfang

1 x Kompaktwage PCE-BS (je nach Modell), 1 x Wageplatte, 1 x Netzkabel, Bedienungsanleitung
Die PCE-BS 300 verfugt zusatzlich ber einen Kunststoff-Windschutz

Erhaltliches Zubehr

- **ISO-Laborkalibrierung** inklusive Zertifizierung
Der ISO-Kalibrierschein dokumentiert die messtechnischen Eigenschaften der Kompaktwage.
Er stellt sicher, dass in der Waagenprfung die relevanten Messgroen auf das nationale Normal rckfhrbar sind.
- **Prfungewichte**
zur sporadischen Genauigkeitskontrolle und / oder zur Rekalibrierung der Kompaktwage vor Ort / im Betrieb. Fr die Justerigewichte kann ebenfalls ein Zertifikat ausgestellt werden. Dieses bescheinigt die Rckfhrbarkeit auf internationale Prfnormale.



Hier sehen Sie weitere ahnliche Produkte zum Begriff: "Kompaktwage":

- [Kompaktwage PCE-BSH 6000](#)
(Aufsteiger-Modell mit erhohter Genauigkeit (0,1 g); bis 6000 g, RS-232)
- [Kompaktwage PCE-BSH 10000](#)
(Wagebereich bis 10000 g, Ablesung 0,2 g; RS-232)
- [Kompaktwage PCE-LSZ 200 C](#)
(Waage fr Papier-/ und Textil-Wagung; 0 ... 20000 g/m²; Ablesung 0,1 g/m²; RS-232)
- [Kompaktwage PCE-LSM - Serie](#)
(eichfahig, gnstig, Modelle mit Wagebereichen von 200 / 2000 / 6000 g, RS-232)
- [Kompaktwage PCE-LS-Serie](#)
(eichfahig, interne Kalibrierung, Grafik-Display, Bereiche bis 500 / 3000 g; RS-232)
- [Kompaktwage der HGS-Serie](#)
(aus Edelstahl, Wagebereiche je nach Modell: 300, 600, 1500 oder 3000 g)
- [Kompaktwage PCE-BTS](#)
(gnstige eichfahige Waage; Dual-Anzeige, Wagebereich max. 15 kg; Ablesung 5 g)
- [Kompaktwage PCE-CBS](#)
(eichfahige Waage zur Stckzahlung kleiner Elemente, Wagebereiche max. 15 kg)

