



Kompaktwaage PCE-WS 30

Preisgünstige Kompaktwaage PCE-WS 30 mit einem Wägebereich bis 30 kg.
Mit hoher Genauigkeit, RS-232-Schnittstelle, betrieb mit Netzteil oder internem Akku

Kompaktwaage zum professionellen Wägen mit Speicherfunktion. Diese Kompaktwaage ist das optimale Werkzeug, wenn es um das genaue Ermitteln von größeren Gewichten bis 30 kg geht. Zur Nivellierung verfügen diese Waage über verstellbare sowie arretierbare Standfüße und eine ins Gehäuse integrierte Wasserwaage. Über den Tastenblock lässt sich ein Taravorabzug eingeben. Die Kompaktwaage verfügt über eine RS-232-Schnittstelle. Unter Verwendung des optionalen Software Kits können somit die Wägedaten zu einem Computer übertragen werden. Die Waage kann wahlweise über den 230 V Netzadapter oder den internen wiederaufladbaren Akku versorgt werden. Das ermöglicht auch den mobilen Einsatz dieser Kompaktwaage. Hier sehen Sie eine Übersicht der [Kompaktwaagen](#) und eine Gesamtübersicht aller [Waagen](#) der PCE Instruments.



Preise
€



- großes Display zur Anzeige des Gewichtes
- Tarawägung der Kompaktwaage
- Eingabe von Taravorabzug
- Toleranzwägung mit vorprogrammierbaren Grenzwerten
- Akkubetrieb
- Netzadapter für 230 V
- ein ISO-Zertifikat kann für die Kompaktwaage PCE-WS 30 optional ausgestellt werden (DIN ISO 9000)



Technische Daten

Modell der Zählwaage	PCE-WS 30	
Wägebereich	[max]	30 kg
Ablesbarkeit	[d]	0,5 g
Mindestlast		0,5 g
Einschwingzeit		3 s
Linearität		±1,5 g
Speicherplätze		99
Tarierbereich		100 %
Wägeeinheit umstellbar		g / kg / lb
Anzeige		großes 6-stelliges LCD
Kalibrierung		mittels externem Prüfgewicht
Wägeplatte aus Edelstahl		230 x 310 mm
Arbeitstemperaturbereich		0 ... +40 °C
Spannungsversorgung		230 V / 50 Hz (via mitgeliefertem Adapter), oder internem Akku
Gehäuse		ABS-Kunststoff
Schnittstelle		RS-232
Software-Kit		optionales Zubehör
Dimensionen		ca. 320 x 320 x 125 mm
Nettogewicht		ca. 2,8 kg

Lieferumfang

1 x Kompaktwage PCE-WS 30, Wägeplatte, Netzteil, interner Akku, und Bedienungsanleitung

Erhältliches Zubehör

Software-Paket

Deutschsprachige Software inklusive RS-232 PC-Schnittstellenkabel. Die Software dient zur direkten Übertragung der Wägeergebnisse mit Uhrzeit/ Datum zum Computer. Die Daten können auch an andere Tabellenkalkulationsprogramme, wie z.B. MS Excel, gesendet werden. Wenn Sie eine USB-Schnittstelle am PC oder Laptop haben, müssen Sie den USB-Adapter benutzen.



RS-232-USB-Adapter

Standardmäßig wird dieses Software-Paket der Zählwaage mit RS-232-Datenkabel ausgeliefert. Wenn Sie die Messdaten zum Laptop oder irgendeinem anderen tragbaren Speichermedium übersenden möchten, benötigen Sie diesen USB-Adapter (inklusive Treiber-Software).



Label-Drucker (für Klebe-Etiketten)

Für den direkten Ausdruck der Ergebnisse (z.B. zur Dokumentation) auf selbstklebenden Etiketten. Die Auslieferung des Druckers erfolgt inklusive RS-232 Druckerkabel und 240 V-Netzadapter, die Breite der Etiketten ist variabel einstellbar (max. 100). Standardmäßig wird eine Rolle mit einer Breite von 52 mm (Etikettenformat 50 x 36 mm) mitgeliefert.



ISO-Kalibrierung / Zertifizierung

Für Betriebe, welche diese Zählwaage in ihren betriebsinternen Prüfmittel-Pool aufnehmen wollen oder zur jährlichen Kalibrierung. Die Zertifizierung nach **ISO** beinhaltet eine Laborkalibrierung inkl. Prüfschein mit den Messwerten. Der Name Ihrer Firma bzw. die Kontaktdaten des Auftraggebers werden ebenfalls auf dem Bericht eingetragen.



Hier sehen Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "Kompaktwage":

- [Kompaktwage PCE-BSH 6000](#)
(Aufsteiger-Modell mit erhöhter Genauigkeit (0,1 g); bis 6000 g, RS-232)
- [Kompaktwage PCE-BSH 10000](#)
(Wägebereich bis 10000 g, Ablesung 0,2 g; RS-232)
- [Kompaktwage PCE-LSZ 200 C](#)
(Waage für Papier-/ und Textil-Wägung; 0 ... 20000 g/m²; Ablesung 0,1 g/m²; RS-232)
- [Kompaktwage PCE-LSM - Serie](#)
(eichfähig, günstig, Modelle mit Wägebereichen von 200 / 2000 / 6000 g, RS-232)





- [Kompaktwaage PCE-LS-Serie](#)
(eichfähig, interne Kalibrierung, Grafik-Display, Bereiche bis 500 / 3000 g; RS-232)
- [Kompaktwaage der HGS-Serie](#)
(aus Edelstahl, Wägebereiche je nach Modell: 300, 600, 1500 oder 3000 g)
- [Kompaktwaage PCE-BTS](#)
(günstige eichfähige Waage; Dual-Anzeige, Wägebereich max. 15 kg; Ablesung 5 g)
- [Kompaktwaage PCE-CBS](#)
(eichfähige Waage zur Stückzählung kleiner Elemente, Wägebereiche max. 15 kg)

