



## Lautstärkemesser PCE-MSM 2

**Lautstärkemesser zur orientierenden Messung / Robust und kompakt /  
MAX-/ MIN Funktion / automatische Hintergrundbeleuchtung / kinderleichte Handhabung**

Der Lautstärkemesser PCE-MSM 2 zeichnet sich durch seine simple Einhandbedienung aus. Lautstärkemesser einschalten, auf die Schallquelle richten und den Wert vom Display ablesen. Dieser Lautstärkemesser der Klasse II im Taschenformat mit sehr gutem Preis- / Leistungsverhältnis ist optimal für orientierende Messungen von Lärm, Krach und Geräuschen in verschiedensten Umgebungen, am Arbeitsplatz, bei Maschinenkontrollen, auf der Baustelle, bei Veranstaltungen, z.B. Diskotheken oder Nachbarschaftslärm. Der Lautstärkemesser ist ein einfach gehaltener Lautstärkemesser zur Benutzung im Freien und in Räumen. Lärm ist für viele zur Belästigung Nummer eins geworden. Nach umfangreichen Umfragen des Umweltbundesamtes fühlt sich jeder fünfte Bundesbürger durch Schall belästigt. Prüfen Sie Ihr direktes Umfeld mit dem Lautstärkemesser PCE-MSM 2.

Sehen Sie sich auch bitte zu diesem Thema den Schallpegelmesser PCE-322 A oder den Schallpegelmesser PCE-353 an. Der integrierte Speicher und die Software dienen der Langzeitaufnahme und Dokumentation der Messwerte durch den Lautstärkemesser auf einem Computer oder Laptop.

Sollten Sie weitere Fragen zum Lautstärkemesser haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten oder nutzen Sie unser Kontaktformular oder rufen Sie uns an: 02903 976 99 0. Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie sehr gerne bezüglich dem Lautstärkemesser oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der Regeltechnik, der Messgeräte oder der Waagen der PCE Deutschland GmbH.





- 4-stelliges LC-Display
- MAX-/ MIN-Funktion
- Schnelle und langsame Zeitbewertung
- A Frequenzbewertung

- menschliches Hörempfinden
- großer Messbereich
- benutzerfreundliches Taschenformat
- einfachste Handhabung

### Technische Spezifikation vom Lautstärkemesser PCE-MSM 2

Bereich	30 ... 130 dB
Auflösung	0,1 dB
Genauigkeit	±1,4 dB
Frequenzbereich	31,5 Hz...8 kHz
Zeitbewertung	FAST
Frequenzbewertung	A
automatische Ausschaltung	ja, nach ca. 15 min Inaktivität
Display	3 1/2-stellig
Betriebstemperatur	-20 ... +60 °C, 10 ... 90 % r.F.
Lagertemperatur	-20 ... +60 °C, 10 ... 75 % r.F.
Betriebsversorgung	9 V - Block-Batterie
Abmessung	144 x 55 x 38 mm
Gewicht	90 g

### Lieferumfang vom Lautstärkemesser PCE-MSM 2

1 x Lautstärkemesser PCE-MSM 2, 1 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung

