

pH-EC-TDS-Meter HI 9813

Messgerät für Leitwert, Salzgehalt u. pH-Wert im Gartenbau

Das Leitwertmessgerät HI 9813 ist ein wahres Multifunktionsmessgerät. Dieser Leitfähigkeits-Meter dient der Messung mehrerer Parameter im Garten- und Landschaftsbau (Leitfähigkeit, Salz, pH-Wert).

Das Leitwertmessgerät hat einen TDS - Faktor (0,65 ppm = 1 μ S / cm), der allen Vorgaben für den Gartenbau entspricht.

Die sehr stabile Griffsonde misst flexibel alle drei Parameter ohne lästigen Sondentausch.

- einfach zu bedienen
- bestimmt drei Parameter
- Kombinationssonde für drei Parameter
- speziell für den Gartenbau
- gutes Preis-/ Leistungsverhältnis



Preise
€

Technische Daten

Messbereiche

pH-Wert

0,00...14,00 pH

Leitwert EC

0,0...4,0 mS/cm

Salzgehalt TDS

0...1999 ppm (mg/l)

Auflösung

pH-Wert

0,1 pH

Leitwert EC

0,01 EC

Salzgehalt TDS

1 ppm

Genauigkeit

pH-Wert

± 0,2 pH

Leitwert EC

+ - 2 % des Messbereiches

Salzgehalt TDS

+ - 2 % des Messbereiches

Typische EMC-Abweichung

pH-Wert

± 0,2 pH

Leitwert EC

+ - 2 % des Messbereiches

Salzgehalt TDS

+ - 2 % des Messbereiches

Kalibrierung

manuell, 1 Punkt je Parameter

Temperaturkompensation

automatisch oder manuell von 0...50 °C

Elektrode

HI 1285 Kombi-Sonde pH / EC / TDS,
mit 1 m Kabel und DIN-Stecker

Stromversorgung

! x 9 V Block- Batterie

Umgebungsbedingungen

0...50 °C 100 % rF

Abmessungen

182 x 82 x 45 mm

Gewicht

520 g



Lieferumfang

1 x Leitwertmessgerät HI 9813, 1 x Kombi-Elektrode, 1 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung

additional

- Kalibrierkit für pH-Wert und Leitfähigkeit
- Kalibrierkit für pH-Wert und Salzgehalt
- Aufbewahrungslösung
- Ersatzelektrode

Hier sehen Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff "Leitwert Messung":

- [Leitwertmessgerät DIST 5/6](#)
(LF / TDS und Temperatur; automatische Temperaturkompensation)
- [Leitwertmessgerät PWT](#)
(speziell für Reinstwasser, automatische Temperaturkompensation)
- [Leitwertmessgerät HI 9811/12](#)
(Messgeräte für Leitfähigkeit, pH-Wert, Temperaturkompensation, für universellen Einsatz)
- [Leitwertmessgerät HI 9033](#)
(wasser- und staubdichtes Leitfähigkeitsmessgerät mit sehr hohem Messbereich)
- [Leitwertmessgerät HI 9835](#)
(wasserdichte Leitfähigkeitsmesser für TDS, NaCl, Leitfähigkeit und Temperatur)
- [Leitwertmessgerät HI 993310](#)
(spezielles Messgerät für die Leitfähigkeit in Boden und Erdreich)
- [Leitwertmessgerät EC 215](#)
(Labor-Leitfähigkeitsmesser mit 4-Ring- Technologie und hoher Genauigkeit)

