

Ozongenerator HILOXX Serie

Ozongenerator zur Luftaufbereitung mit stündlicher Ozonleistung von 500 ... 14.000 mg/h
Hohe Ozonabsorption mit niedriger Leistungsaufnahme / austauschbare Keramikplatte
Leistungsstarker Ventilator mit Filter hoher Qualitätsstandard / robuste Bauweise

Der Ozongenerator HILOXX Serie ist ein professionelles Gerät zur Luftaufbereitung mit einer stündlichen Ozonleistung von 500 ... 14.000 mg/h. Der kompakte und leistungsstarke Ozongenerator bietet dem professionellen Anwender ein qualitativ hochwertiges Ozongerät. Mit seiner Leistung von 500 ... 14.000 mg/h ist der Ozongenerator ideal für den Einsatz in der KFZ - Aufbereitung geeignet, als auch für die Luftsanierung in kleineren bis größeren Räumen, sowie für die Luftsanierung in Räumen bei z.B. Brand- und Wasserschäden. Den Ozongenerator HILOXX Serie zeichnet die robuste Verarbeitung im Edelstahlgehäuse, die handliche Bauweise, ein geringes Gewicht und absolute Zuverlässigkeit aus. Die Einsatzgebiete vom Ozongenerator HILOXX Serie sind nahezu unendlich und reichen von der KFZ - Aufbereitung bis hin zu Anwendungen im Hotel- und Gastronomiegewerbe. Schon kurze Anwendungszeiten genügen, um mit dem Ozongenerator kleinere Räume, z.B. Hotelzimmer (Raucherzimmer), Aufenthaltsräume in der Gastronomie, Kühltheken sowie auch KFZ's vollständig zu "sanieren". Neben Gerüchen werden Viren, Bakterien und Schimmel erfolgreich bekämpft. Der Ozongenerator findet ebenfalls Anwendung bei der Beseitigung von Microsporum Canis. Sollten Sie weitere Fragen zum Ozongenerator haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten, nutzen Sie unser [Kontaktformular](#) oder rufen unsere Hotline an: 02903 976 99 0. Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie sehr gerne zum Ozongenerator oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der [Regeltechnik](#), der [Labortechnik](#), der [Messgeräte](#) oder der [Waagen](#) der [PCE Deutschland GmbH](#).



- stündliche Ozonleistung 500 ... 14.000 mg/h
- niedrige Leistungsaufnahme 30 ... 300 Watt
- Leistungsstarker Ventilator mit Filter
- Wartungsarm durch hohen Qualitätsstandard
- Leicht austauschbare Keramikplatte
- Robuste Bauweise für gewerbl. Anwendungen



Technische Spezifikation vom Ozongenerator HILOXX Serie

	HILOXX 0.5	HILOXX 1.5	HILOXX 3.5
Ozonleistung	500 mg/h	1.500 mg/h	3.500 mg/h
Stromaufnahme	0,13 A	0,32 A	0,43 A
Leistungsaufnahme	max. 30 Watt	max. 75 Watt	max. 100 Watt
Luftumwälzung	55 m³/h	90 m³/h	150 m³/h
Abmessungen	175 x 110 x 195 mm	290 x 140 x 210 mm	320 x 160 x 230 mm
Gewicht	1,55 kg	3,1 kg	3,6 kg
		HILOXX 7.0	HILOXX 14.0
Ozonleistung		7.000 mg/h	14.000 mg/h
Stromaufnahme		0,65 A	1,3 A
Leistungsaufnahme		max. 150 Watt	max. 300 Watt
Luftumwälzung		150 m³/h	300 m³/h
Abmessungen		320 x 160 x 230 mm	320 x 330 x 230 mm
Gewicht		4,0 kg	7,2 kg
Erzeugungsverfahren		Coronaentladung (Ozonplatte)	
Hilfsmittel zur Erzeugung		Strom / Umgebungsluft	
Anschluss		220 ... 240 V, 50 Hz	
Gehäuse		Edelstahl gebürstet	



Rückansicht vom Ozongenerator HILOXX 14.0



Die Bauweise vom Ozongenerator HILOXX 3.5 unterscheidet sich vom HILOXX 0.5 / 1.5 und 7.0 lediglich in den Abmessungen.



Rückansicht vom Ozongenerator HILOXX 0.5 / 1.5 / 3.5 und 7.0.

Vorteile vom Ozongenerator gegenüber anderen Reinigungsmitteln:

- Keine Umweltbelastung
- Keine Chemikalien
- Zerstörung von Mikroorganismen innerhalb von Sekunden
- Keine Gesundheitsgefährdung durch Nebenprodukte
- Niedrige Kosten
- Einfache und schnelle Durchführung

Lieferumfang vom Ozongenerator HILOXX Serie

HILOXX 0.5 (500 mg/h):

1 x Ozongenerator HILOXX 0.5, 1 x Bedienungsanleitung

HILOXX 1.5 (1.500 mg/h):

1 x Ozongenerator HILOXX 1.5, 1 x Bedienungsanleitung

HILOXX 3.5 (3.500 mg/h):

1 x Ozongenerator HILOXX 3.5, 1 x Bedienungsanleitung

HILOXX 7.0 (7.000 mg/h):

1 x Ozongenerator HILOXX 7.0, 1 x Bedienungsanleitung

HILOXX 14.0 (14.000 mg/h):

1 x Ozongenerator HILOXX 14.0, 1 x Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör für den Ozongenerator HILOXX Serie

PLASMA-Entladungsplatten

Art.-Nr.	Passend zu
HX00099005	Ozongenerator HILOXX 0.5
HX00099015	Ozongenerator HILOXX 1.5
HX00099035	Ozongenerator HILOXX 3.5
HX00099070	Ozongenerator HILOXX 7.0 / 14.0*

*HILOXX 14.0 benötigt 2 Stück PLASMA-Entladungsplatten

Luftfiltermatten

Art.-Nr.	Passend zu
HX00091005	Ozongenerator HILOXX 0.5
HX00091015	Ozongenerator HILOXX 1.5
HX00091035	Ozongenerator HILOXX 3.5 / 7.0 / 14.0*

*HILOXX 14.0 benötigt 2 Stück Luftfiltermatten

Hochspannungs-Transformatoren

Art.-Nr.	Passend zu
HX00098005	Ozongenerator HILOXX 0.5
HX00098015	Ozongenerator HILOXX 1.5
HX00098035	Ozongenerator HILOXX 3.5
HX00098070	Ozongenerator HILOXX 7.0 / 14.0*

*HILOXX 14.0 benötigt 2 Stück Hochspannungs-Transformatoren

