Feuchtemessgerät für Sägespäne PCE-WT1N

Messgerät für die absolute Feuchtigkeit von Sägemehl / Sägespänen (in % H_2O)
mit sehr robuster Messkammer und einfachster Bedienung

Das Sägemehl-Feuchtemessgerät ist für den professionellen Einsatz in der Ausgangskontrolle von Sägewerken bzw. in der Eingangskontrolle von Pelletieranlagen, Herstellern von Heiz-Briketts und anderen Produktionszweigen vorgesehen. Das Sägemehl-Feuchtemessgerät ermittelt die absolute Feuchtigkeit der Sägespäne und andere Sorten von Biomasse wie z.B. Holzspäne, Heu, Stroh. Die Bedienung ist schnell und einfach. Das Sägemehl-Feuchtemessgerät wird befüllt, die Probe wird im Gerät gepresst und nach Einstellung der Probenart im Sägemehl-Feuchtemessgerät kann die Feuchte abgelesen werden. Das Sägemehl-Feuchtemessgerät funktionier nach dem im elektrischen Widerstandsverfahren. Das Sägemehl-Feuchtemessgerät hilft sehr schnell den Feuchtigkeitsgehalt feststellen. Sie müssen also nicht in überhöhtem Maße mitgeliefertes Wasser bezahlen. Ein weiterer Vorteil liegt in der praxisgerechten Handhabung, den geringen Abmessungen und der sehr robusten Konstruktion. Der Sägespan-Feuchtemesser wird werkseitig kalibriert. Eine Übersicht aller Feuchtemesser der PCE Instruments finden Sie dem Link folgend. Sollten Sie weitere Fragen zu dem Sägemehl-Feuchtemessgerät haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten oder rufen unsere Hotline an: 01805 976 990*. Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie sehr gerne über das Sägemehl-Feuchtemessgerät oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der Regeltechnik der Messgeräte oder der Waagen der PCE Deutschland GmbH.

PCE Deutschland GmbH | Im Langel 4 | 59872 Meschede
Tel.: 01805 976 99 0* | Fax: 02903 976 99 29 | email: info@pce-instruments.com
*(14 Cent pro Minute aus dem dt. Festnetz, max. 42 Cent aus dem dt. Mobilfunknetz)
http://www.warensortiment.de/

- schnelle Feuchtebestimung
- elektrischen Widerstandsverfahren
- für Biomassen wie Stroh, Heu, Sägemehl usw.
- Probengröße bis ca. 120 cm³

- einfache und schnelle Bedienung
- robuste Ausführung mit Überdruckschutz
- Batteriebetrieben
- inkl. Tragekoffer

Sägespäne-Feuchtemesser für Heu, Stroh, Sägespäne usw.

Sägespäne-Feuchtemesser mit abgeschraubter Füllkammer

Sägemehl-Feuchtemessgerät bei der Befüllung der Messkammer

Sägemehl-Feuchtemessgerät bei der Ablesung der Feuchte

PCE Deutschland GmbH | Im Langel 4 | 59872 Meschede
Tel.: 01805 976 99 0* | Fax: 02903 976 99 29 | email: info@pce-instruments.com
*(14 Cent pro Minute aus dem dt. Festnetz, max. 42 Cent aus dem dt. Mobilfunknetz)
http://www.warensortiment.de/

Technische Spezifikation

Messbereich Sägespan-Feuchtemesser

Sägemehl, Holzspäne*	8 ... 30 %
Stroh, Heu	8 ... 25 %

Allgemeine Informationen zum Sägemehl-Feuchtemessgerät

Auflösung	0,1 %
Genauigkeit	±10 % vom Messwert Bsp.: Messwert 15% = mögliche Toleranz ±1,5%
Volumen der Messkammer	120 cm³
Probengröße bei Holzspäne	* max. 20 x 15 x 15 mm
Druck bei der Messung	ca. 0,2 MPa
Temperaturkompensation	Digital einstellbar
Anzeige	3-stellige LCD
Versorgung	12V, 23A Batterie
Umgebungstemperaturbereich	0 ... +50 °C
Abmessungen	300 x 220 x 65 mm
Gewicht	990 g

Lieferumfang
1 x Feuchtemessgerät für Sägespäne PCE-WT1N, 1 x Batterie, 1 x Tragekoffer, Anleitung

Hier sehen Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "Sägemehl-Feuchtemessgerät":

- Feuchtemessgerät DampMaster
  (Feuchtemessgerät zur Feuchtemessung von Holzfeuchte, Baufeuchte und Materialfeuchte)

- Feuchtemessgerät PCE-PMI 1
  (Materialfeuchte - Messungen ohne Beschädigung der Oberfläche)

- Feuchtemessgerät PCE-WP 24
  (zerstörungsfreie Messung, für Holz und Baumaterialien, bis 60 mm Eindringtiefe)

Hier finden Sie die komplette Übersicht über alle Messgeräte des Angebotes von PCE Instruments.