

Geeichte Teewaage PCE-ESM Serie (M Klasse III)

Eichfähige Teewaage bis 25 kg / Auflösung ab 1 g / Zweibereichs-Teewaage / großes Bedienerdisplay / Hintergrundbeleuchtung / Akkubetriebszeit ca. 90 Std., inkl. Eichung

Zuverlässige, transportable und leicht zu bedienende Teewaage mit Zweibereichs-Wägung. Geeignet ist die Teewaage für Apotheken, Lebensmittelgeschäfte, Cafés, Restaurants und überall dort, wo eine geeichte Teewaage vorgeschrieben wird. Die geeichte Teewaage hat ein Kundendisplay auf der Rückseite und ermöglicht dem Kunden, die Wiegung mit zu verfolgen. Das beleuchtete 25 mm große Bedienerdisplay der Teewaage erlaubt eine bequeme Ablesung des Gewichtes, auch aus größerer Entfernung. Das Gehäuse der geeichten Waage ist aus stoßfestem ABS Kunststoff, die Wiegeplatte ist 180 x 230 mm groß und ist aus leicht zu reinigendem Edelstahl. Die Teewaage wird nach Eichklasse M III geeicht geliefert, die Eichung ist europaweit gültig und erspart Ihnen die nächsten zwei Jahre zeitaufwendige Behördengänge. Trotz des günstigen Preises ist die geeichte Waage ein zuverlässiger Wiegepartner im eichpflichtigen Geschäftsverkehr. Sollten Sie weitere Fragen zu der Teewaage haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten oder rufen unsere Hotline an: **01805 976 990***. Unsere Techniker beraten Sie sehr gerne bezüglich der Teewaage oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der [Regeltechnik](#) der [Messgeräte](#) oder der [Waagen](#) der [PCE Deutschland GmbH](#).



Funktionen der Teewaage

- inkl. Eichung
- Hintergrundbeleuchtung
- Kundendisplay
- 25 mm LC-Display
- Akkulaufzeit ca. 90 Std.
- ABS Gehäuse
- Tarafunktion
- Zwei-Bereich-Teewaage





geeichte Teewaage beim Abwiegen einer Teemischung



Rückansicht der Teewaage mit Kundendisplay und Libelle

Technische Daten

PCE-ESM 3/6	max. Wiegebereich der Teewaage	max. 6 kg
PCE-ESM 15/25		max. 25 kg
PCE-ESM 3/6	Auflösung / Eichwert der Teewaage	1 g / 2 g
PCE-ESM 15/25		5 g / 10 g
Eichung	Allgemein Informationen der Teewaage	eichfähig nach Klasse M III (geeicht geliefert)
Tarierbereich		über den vollen Wiegebereich
Wiegeeinheiten		kg / g
Einschwingzeit		<3 s
Bedienerdisplay		25 mm Zifferngröße LC-Display, beleuchtet
Kundendisplay		20 mm Ziffernhöhe auf der Rückseite, beleuchtet
Wägeplatte		Edelstahl 190 x 230 mm
Kalibrierung		extern möglich (nicht bei der geeichten Waage)
Stromversorgung		Akku 6V / 4A oder Netzbetrieb 9V / 800mA (inkl.)
Akkulaufzeit		ca. 90 Std.
Einsatztemperatur		0°C - 40°C
Abmessungen		235 x 240 x 130 mm
Gewicht		ca. 3,5 kg



Lieferumfang der Teewaage:

1 x Teewaage geeicht inkl. Akku, 1 x Netzteil, 1 x Anleitung

optional erhältliches Zubehör

ISO-Kalibrierung / Zertifizierung

Für Betriebe, welche diese Teewaage in den betriebsinternen Prüfmittel-Pool aufnehmen wollen oder zur jährlichen Rekalibrierung.

Die Zertifizierung nach ISO beinhaltet eine Kalibrierung inkl. Prüfschein mit allen Messwerten. Der Name bzw. die Anschrift Ihrer Firma oder die Daten des Auftraggebers werden ebenfalls auf dem Bericht eingetragen.



Prüfgewichte

Diese Prüfgewichte werden ausschließlich zur betriebsinternen Rekalibrierung und Kontrolle der Genauigkeit der Teewaage benutzt.



Hier sehen Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "geeichte Teewaage":

- [Tischwaage PCE-BS Serie](#)
(günstige Teewaage, nicht Eichfähig, Wägebereich bis 6000 g, Ablesbarkeit ab 0,01 g)
- [Kleinwaage PCE-BSH 6000](#)
(als nicht geeichte Teewaage zu verwenden, Wiegebereich bis 6.000 g, Auflösung 0,1 g, RS-232)
- [Digitalwaage PCE-BSH 10000](#)
(nicht eichfähige Teewaage, Wiegebereich bis 10.000 g, Ablesbarkeit 0,2 g, RS-232 Schnittstelle)
- [geeichte Präzisionswaage PCE-PM...T Serie](#)
(Teewaage inkl. Eichung, Wiegebereich bis 15 kg, Eichwert ab 0,1 kg, Rezepturfunktion)
- [geeichte Teewaage PCE-BM...P Serie](#)
(preisrechnende geeichte Teewaage, Zweiwägebereich, Wiegebereich bis 15 kg)
- [geeichte Teewaage PCE-PPM Serie](#)
(preisrechnende Ladenwaage, inkl. Drucker, Wiegebereich bis 15 kg, Auflösung ab 2 g)

