Tierwaage PCE-PS 150MXL

Eichfähige Tierwaage (inkl. Ersteichung) mit großer Wägeplatte und einstellbarer Dämpfung gegen Erschütterungen, RS-232 und optionaler Software

Bei der Tierwaage handelt es sich um eine Waage mit einstellbarer Dämpfung. Durch diese Funktion wird der Einfluss sich bewegender Tiere minimiert. Die Plattform der Tierwaage mit ihrer 900 x 500 mm Größe eignet sich auch für größere Haustiere. Ein weiterer Vorteil dieser Tierwaage ist die separate Anzeigeeinheit, sie kann mittels Wandhalter an der Wand befestigt werden. Selbstverständlich kann das Display auch frei aufgestellt werden. Die Plattform der Tierwaage ist mit einer strukturierten Matte aus Gummi belegt. Dieses beugt Verletzungen beim Wiegen von Haustieren wirkungsvoll vor. Die Tierwaage wird geeicht ausgeliefert.

- große Plattform: 900 x 500 mm
- einstellbare Dämpfung gegen Erschütterungen, z.B. Tierwägungen
- RS-232 Datenschnittstelle
- Anzeigegerät frei platzierbar durch 1,8 m Kabel, Wandhalter im Lieferumfang
- einfache Bedienung über nur 2 Tasten
- 2 Rollen und Handgriff zum bequemen Transport
- Tara über den vollen Bereich
- 4 einstellbare Füße
- Grundgestell aus lackiertem Stahl
- Gummimatte mit Struktur auf der Plattform
- Kantenschutz aus Aluminium
- ISO-Zertifikat optional erhältlich
- inklusive Ersteichung



Plattform der Tierwaage



Display und Struktur der Gummimatte

Funktionen der Tierwaage











Technische Daten

Modell	Wäge- bereich	Ables- barkeit	Linearität	Reprodu- zierbarkeit	Plattform- abmessung
	[kg]	[g]	[g]	[g]	[mm]
PCE-PS 150MX	(L 150	50	±50	50	900 x 500
Eichwert [e	I		±50 g		

Einschwingzeit 2 Sekunden (5 Sekunden bei hoher Dämpfung)

+10 ... +40 °C zul. Temperaturen

IP 54 Schutz

Eigengewicht 19 kg

Gesamtabmessung 900 x 500 x 100 mm

Anzeigegerät 150 x 80 x 30 mm

Stromversorgung 230 V / 50 Hz

Lieferumfang

1 x geeichte Tierwaage PCE-PS 150MXL, 1 x Netzteil, 1 x Wandhalterung (für Anzeige) und Anleitung

Erhältliches Zubehör

ISO-Kalibrierung

ISO-Zertifikat, z.B. zum Einhalten Ihrer DIN ISO 9000. Hierzu senden wir die Tierwaage in ein unabhängiges Kalibrierlabor. In Ihrem Namen wird dort die Waage überprüft und gegebenenfalls neu justiert. Die Messwerte, die Seriennummer und Sie als Auftraggeber werden in dem Zertifikat festgehalten. So erhalten Sie eine Beleg das die Tierwaage das korrekte Gewicht der Tier anzeigt.



Eichung (Eichschein) Klasse M III

Die Eichung kann bei einer wiederkehrenden Eichung durch uns durchgeführt werden. Nach einer amtlichen Eichung darf eine Waage nicht folgend mit einem externen Kalibriergewicht kalibriert werden. Eine Ersteichung hat eine Gültigkeit von zwei Jahren, danach muss die Waage jährlich nachgeeicht werden.



Software-Kit

Software und RS-232 Datenkabel zum Übertragen, Verarbeiten, Auswerten, Abspeichern sowie Ausdrucken der Gewichte der Tiere. Sie können z.B. Daten einer angeordneten Diät abspeichern.



RS-232-USB-Adapter

USB-Adapter, hier handelt es sich um einen Adapter von RS-232 Schnittstelle (D-Sub, 9polig) auf USB. Viele Notebooks verfügen nur noch über USB-Schnittstellen, hier ist der Adapter genau richtig.



Hier sehen Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "Tischwaage":

- Tierwaage der PCE-TS-Serie (günstige Lösung durch Verwendung einer Paketwaage mit großer Plattform)
- Tierwaage der PCE-PM-Serie (mit einstellbarer Dämpfung gegen Erschütterungen, Modelle bis 300 kg, RS-232)
- Tierwaage PCE-VXI 60/220 (eichfähige Waagen mit Maus-Wägeprogramm; Auflösung von 0,01 mg, RS-232)