

Kernthermometer (Thermoelement Typ T)

TTX 110

DIN EN
13485

Technische Daten

Typ	TTX 110
Messbereich Typ T	-50°C ... +350°C
Genauigkeit Typ T (@ 25°C)	±0,8°C oder ±0,8%, der größere Wert gilt
Auflösung	0,1°C von -60°C ... +199,9°C und 1°C für den restl. Messbereich
Gehäusematerial	ABS
Betriebstemperatur	-20°C ... +50°C
Lagertemperatur	-30°C ... +70°C
Reaktionszeit (90%)	5 s
Abmessungen	90 x 42 x 17 mm
Batterielebensdauer	Typisch 100 h bei ununterbrochener Nutzung
Batterie	CR 2032, auswechselbar
Temperaturfühler	Temperaturfühler fest am Gerät angeschlossen, Nadel Ø 3 mm, L = 90 mm, spitz
Schutzklasse	IP 55

TTX 110



Anwendungen

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Handel • Küche • Bäckerei | <ul style="list-style-type: none"> • Fleischerei | <ul style="list-style-type: none"> • Lebensmittellabor |
|---|---|---|

Eigenschaften

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • gemäß DIN EN 13485 • mit fest angeschlossenem Fühler • automatische Abschaltung | <ul style="list-style-type: none"> • schnelle Messung, hohe Genauigkeit • HACCP-konform | <ul style="list-style-type: none"> • robust und stoßfest • auswechselbare Batterie • Werkskalibrierzertifikat |
|---|---|--|

Bezeichnung

Typ

Kernthermometer (Thermoelement Typ T) mit festem Fühler TTX 110