

## Ultraschallreinigungsbecken PCE-UC 100

**Ultraschallreinigungsbecken mit robuster Wanne / großer Wanneninhalt 10 Liter /  
Timereinstellung 1 ... 99 min / Ultraschallfrequenz ca. 40 kHz/ Heizleistung max. 400 W /  
mit Ablasshahn an der Seite/ mit Edelstahlmaschenkorb geliefert/**

Die Reinigung mit einem Ultraschallreinigungsbecken ist die häufigste Methode in der Industrie. Ein Ultraschallreinigungsbecken reinigt schonend, effizient und benötigt dazu weniger chemische Zusätze, als herkömmliche Reinigungsprozesse. Dadurch ist das Ultraschallreinigungsbecken sehr umweltfreundlich. Das Ultraschallreinigungsbecken PCE-UC 100 eignet sich durch die robuste Edelstahlwanne hervorragend zur Verwendung im industriellen Bereich, in der Praxis, im Atelier und im Labor. Durch den großen Wanneninhalt von 10 Litern hebt sich das Ultraschallreinigungsbecken PCE-UC 100 von kleineren Geräten ab. Durch diese Größe ist genügend Raum vorhanden, um sowohl kleine, als auch größere Gegenstände problemlos zu reinigen. Zu dem großen Rauminhalt ist in dem Ultraschallreinigungsbecken eine entsprechende Heizleistung von max. 400 Watt vorhanden. Somit kann die Reinigungsflüssigkeit gut erwärmt und die Reinigungsdauer zusätzlich verkürzt werden. Das Ultraschallreinigungsbecken PCE-UC 100 besticht durch seine einfache Handhabung und Bedienung. Vor der Reinigung können Sie mit dem integrierten Timer die Reinigungsdauer (1 ... 99 min) einstellen. Nach dem Reinigungsvorgang können Sie die Reinigungsflüssigkeit einfach durch den Ablasshahn, welcher an der Seite von dem Ultraschallreinigungsbecken angebracht ist, ablassen. Weitere Artikel zum Suchbegriff Ultraschallreinigungsbecken finden Sie [hier](#).



- Wanneninhalt 10 Liter
- Edelstahlwanne
- inklusive Edelstahlmaschenkorb
- Heizleistung max. 400 Watt
- mit Ablasshahn
- Einsatz u.a. im Labor, oder in Werkstätten
- Ultraschallfrequenz ca. 40 kHz
- Timer für 1 ... 99 Minuten





## Technische Spezifikation vom Ultraschallreinigungsbecken PCE-UC 100

Wanneninhalt	10 Liter
Wannenmaterial	Edelstahl
Ultraschall-Leistung	max. 200 Watt
Heizleistung	max. 400 Watt 0 ... + 80 °C
Ultraschallfrequenz	ca. 40 kHz
Geräte-Abmaße (außen)	530 x 160 x 320 mm (L x B x H)
Wannen-Abmaße (innen)	500 x 130 x 150 mm (L x B x H)
Korb-Abmaße	480 x 120 x 140 mm (L x B x H)
Gewicht	9,0 kg
Timer	einstellbar 1 ... 99 Minuten
Stromversorgung	240 V, 50 / 60 Hz

### Hinweis

Benutzen Sie die Heizfunktion nicht bei Desinfektionsmitteln, da es zu einer Eiweißkoagulation kommen kann.

### Lieferumfang

1x Ultraschallreinigungsbecken PCE-UC 100, 1x Edelstahlmaschenkorb, 1 x Bedienungsanleitung

