



USB Versandwaage PCE-PB 60N

**Versandwaage bis 60 kg / Bidirektionale USB Schnittstelle / PEAK Hold Funktion /
Zählfunktion / Netz- und Batteriebetrieb / inkl. USB Schnittstellenkabel**

Die USB Versandwaage der PCE-PB N Serie, ist eine vielseitige Plattform - Versandwaage. Die Funktionen der USB Versandwaage sind sehr umfangreich jedoch ist eine Funktion besonders für den Versand interessant. Es ist die bidirektionale USB Schnittstelle der Versandwaage, die eine Ansteuerung durch den PC ermöglicht. Somit kann die USB Versandwaage problemlos mit der Versandsoftware von verschiedenen Versandunternehmen wie z.B. DHL, GLS usw. verbunden werden. UPS bietet seinen Kunden nicht die Möglichkeit eine Versandwaage an das System anzubinden. Jedoch kann die USB Versandwaage der PCE-PB N Serie mit der optionalen, günstigen "ProCell" Software verwendet werden. Diese Software simuliert eine Tastatureingabe, ähnlich wie ein Scanner. Mit Hilfe dieser Software, kann die Versandwaage dann den Gewichtswert in aktive Felder übergeben. Ein weiterer Vorteil dieser Versandwaage ist das kabelgebundene Display. Das Spiralkabel ist auf ca. 1,5 m ausziehbar. Es ermöglicht Pakete, die die Plattformgröße der Versandwaage von 300 x 300 mm überragen, zu wiegen. Das Display wird mit einem Standfuß geliefert, jedoch ist es auch für die Wandmontage vorgesehen. Weitere interessante Funktionen der Versandwaage sind Stückzählfunktion, PEAK Hold Funktion, Funktion zur Füllstandskontrolle, Messeinheiten wie kg / lb / N (Newton) / g, regelbare Hintergrundbeleuchtung, einstellbare Abschaltautomatik und die Möglichkeit die Waage mit Netzteil oder Batterien zu betreiben. Eine [Versandwaage](#) ohne Rollbahn finden Sie dem Link folgend. Sollten Sie weitere Fragen zu der Versandwaage haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten nutzen Sie unser [Kontaktformular](#) oder rufen Sie uns an: **01805 976 990*** (14 cent/min aus dem dt. Festnetz, max. 42 cent/min aus dem dt. Mobilfunknetz). Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie gerne bezüglich der Versandwaage oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der [Regeltechnik](#) der [Messgeräte](#) oder der [Waagen](#) der [PCE Deutschland GmbH](#).





- Bidirektionale USB Schnittstelle
- Spiralkabel auf ca. 1,5 m ausziehbar
- Ziffernhöhe 20 mm
- Edelstahlplattform
- PEAK Funktion (Maximalwertanzeige)

- Mehrfachtara
- Stückzählfunktion mit Referenzstückzahl
- Funktion zur Füllstandskontrolle (Fasswiegung)
- Netz- oder Batteriebetrieb
- USB Schnittstellenkabel inkl.



USB Versandwaage PCE-PB N in Zusammenarbeit mit DHL



ProCell Software für die USB Versandwaage



Display der USB Versandwaage PCE-PB N Serie



Anbindung der USB Versandwaage an die GePard / GLS, EasyLog / DHL Sendersoftware.
Der Abfragebefehl für die USB Versandwaage lautet **Sx**.





Technische Daten

Wiegebereich (Max)	60 kg
Mindestlast (Min)	60 g
Ablesbarkeit (d)	20 g
Mögliche Messtoleranz	± 80 g
Wiegeplatte (L x B x H)	300 x 300 x 45 mm
Display	LCD 20 mm Ziffernhöhe (Beleuchtet)
Displaykabel	90 cm Spiralkabel auf ca. 1,5 m ausziehbar (Steckverbindung am Display)
Messeinheiten	kg / g / lb / N (Newton)
Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> - PEAK Hold Funktion (Maximalwertanzeige) - Mehrfach tara über den vollen Messbereich - Füllstandskontrolle (Auto Tara OFF Funktion) - Stückzählfunktion (Min.1 d) - Tierwiegefunktion - einstellbare Filter für schnelle Ansprechzeit - einstellbare Abschaltung und Beleuchtung
Schnittstelle	USB bidirektional (Abfrage mit Sx + CR + LF)
Arbeitstemperatur	5 °C ... +35 °C / max. 85 % r.F.
Stromversorgung	DC9V / 200 mA Netzteil oder 6 x AA 1,5V Batterien
Eigengewicht	ca. 4 kg
Empfohlenes Kalibriergewicht	M1 Klasse (frei wählbar)

Lieferumfang

1 x USB Versandwaage PCE-PB N, 1 x Displaystandfuß, 1 x USB Schnittstellenkabel (ca. 1,5 m), 1 x Netzteil und Anleitung

Erhältliches Zubehör

ProCell Software

Die Software ermöglicht die Wiegedaten der USB Versandwaage in aktive Zellen zu importieren. Dem PC wird eine Tastatureingabe, ähnlich wie ein Scanner, simuliert. Somit kann die Versandwaage auch mit UPS verwendet werden. Die Daten können auch zum Protokollieren in EXCEL oder als TXT Datei, mit Zeit und Datum gespeichert werden.



ISO-Kalibrierung / Kalibrierschein

Zertifikat, z.B. zum Einhalten Ihrer DIN ISO 9000. Hierzu senden wir die Versandwaage in ein unabhängiges Kalibrierlabor. Die Messwerte, die Seriennummer und Sie als Auftraggeber werden in diesem ISO Zertifikat festgehalten.





Hier sehen Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "Versandwaage":

- [Versandwaage PCE-EPS 40](#)

(preiswerte Versandwaagen, Wägeplattform 320 x 230 mm, bis 40 kg, Auflösung 10 g)

- [Versandwaage PCE-PB - Serie](#)

(Versandwaagen mit Wägeplattformen von 325 x 315 mm, bis 60 kg oder 150 kg)

- [Versandwaage PCE-TS - Serie](#)

(Jumbo-Display, Wägebereiche: 60 oder 150 kg, RS-232-Schnittstelle)

- [Versandwaage PCE-PS...XL Serie](#)

(Wägeplatte 600 x 900 mm, Wägebereich bis 150 kg, Auflösung ab 20 g)



Hier sehen Sie die komplette Übersicht über [alle Waagen](#) des Angebotes von PCE Instruments.

